

## 三网合一箱安装方法、详细介绍

产品名称	三网合一箱安装方法、详细介绍
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

三网合一箱安装方法、详细介绍三网合一箱通信技术的不断创新推动了电信网络的迅猛发展。三网合一箱安装方法、详细介绍其中,三网合一箱接入网又是整个网络中技术创新为活跃的部分。三网合一箱安装方法、详细介绍三网合一箱基于融合的思路去未来网络,

产品型号【Product model】：PWD-GF03-（12芯16芯24芯32芯36芯48芯64芯72芯96芯108芯144芯）

生产厂家【The manufacturer】：宁波普纬达通信设备厂

产品颜色【Product color】：电脑灰

产品材质【Product material】：冷轧钢板

产品类型【The product type】：壁挂式、嵌入式

产品规格【Product specification】：二槽位、四槽位

产品配置【Product configuration】：可配SC/FC/LC（法兰、尾纤、分光器）

1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装8.具有临时尾纤存储区域9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等

三网合一箱【高质量新品推出】具体功能要求如下：

### (一)光缆固定与保护功能

应具有光缆引入、固定和保护装置。该装置具有以下功能：

1. 将光缆引入并固定在光纤接续盒内，保护光缆及缆中纤芯不受损伤；
2. 光缆金属部分与机架绝缘；

### (二)光纤终接功能

应具有光纤终接装置。该装置应便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕的光缆纤芯、尾纤不受损伤。

### (三)调线功能

通过光纤连接器插头，能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。

### (四)标识记录功能

光纤接续盒内应具有完善的标识和记录装置，用于方便地识别纤芯序号或传输路序，且记录装置应易于修改和更换。

### (五)光纤存储功能

光纤接续盒内应具有足够的空间，用于存储余留光纤。

三网合一箱【高质量新品推出】内网配件详细介绍：

三网合一箱：12芯/24芯/36芯/48芯/72芯/96芯/144芯

产品尺寸【Product size】：

三网合一分纤箱：700\*600\*120mm（电信移动联通）

三网合一网络箱：700\*60\*160mm（电信移动联通）

三网合一配线箱：700\*500\*150mm（电信移动联通）

三网合一楼道箱：750\*550\*150mm（电信移动联通）

三网合一分线箱：550\*450\*120mm（电信移动联通）

四网合一分配箱：800\*600\*120mm（电信移动联通广电）

四网合一融合箱：800\*600\*160（电信移动联通广电）

其他尺寸可按客户要求定做（长.宽.高mm）

【免费印字】：中国电信，移动，联通，广电，铁通，长城宽带，

宁波普纬达通信科技有限公司（慈溪市锐速通信设备厂）共同打造

普纬达通信的产品规格多样、款式新颖、品质完美、工艺精湛、价格合理、交易便捷、服务完善、终身售后。普纬达秉承以人为本、以质量为先、用优质的服务的理念。用每一个产品来诠释“真、善、美”的真谛！可以完全根据您的需求来定做。