

# 胡杨机械品质优良 大吨位牵引平板拖车报价

产品名称	胡杨机械品质优良 大吨位牵引平板拖车报价
公司名称	山东胡杨机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省齐河县华店镇工业园区
联系电话	13969289396

## 产品详情

### 浅谈平板拖车的正确驾驶方法

- 1、在行驶平板拖车时，应随时观察仪表盘指标，当发现油压低于标准数值时，或者油压过高导致水温过高、有异响和异味等突发状况时，应立即停车检查，排除故障之后，再继续行驶。
- 2、严禁车速过快，天津大吨位牵引平板拖车，还要与前车保持一定的距离，选择较状况良好的路面行驶，应避开大的石块、铁钉等尖锐铁器。在崎岖的道路或穿越障碍物时，应减速慢行，缓慢通过。
- 3、车辆上、下坡时应提前换成低速档，不能中途换档。下坡时，应运用内燃机阻力来控制车速，必要时，可间歇性的轻踏制动器。禁止猛踩离合或空挡滑行这类危险动作。在泥路、冰面上行驶，要降低车速，大吨位牵引平板拖车生产厂家，尽量使轮胎轧在前车的车辙轨迹上，大吨位牵引平板拖车报价，在路面状况比较严重时，应安装防滑链。当拖车陷入泥泞、路坑中时，不要孟松离合器踏，也不要猛踩油门造成滑轮。此外，如果油加的太满，还会使油进入管路中，甚至会顺着管路流入气道，让火花塞工作失灵，甚至造成车辆无法启动的后果。使用差速器锁时，要低速直线行驶，不要拐弯。
- 4、车辆涉水时，应先下车探明水深、观察流速流向和摸清水底情况，水深不超过排水管或曲轴皮带盘时方可前行，并低速直线行驶，不要在中途停车。通过后，应先缓缓行驶一段路程，间歇轻踏制动器蒸发掉浸入水中的制动片上的水分。
- 5、通过危险地区或狭窄路段时，应先停车检查是否平稳，确认可以通过后，然后由有经验人员指挥前进。

。

### 3T带护栏式平板拖车特点性能

- 1、使用型钢，大吨位牵引平板拖车定制，承载能力更强，加多车身加强筋的数量，即使超载车辆也不会出现故障；
- 2、转向灵活，操作更方便；
- 3、采用品牌轮胎，质量更有保障；
- 4、采用转盘式旋转机构，性能稳定；
- 5、可根据客户要求提供刹车(气刹或油刹)、减震、顶篷等非标配置
- 6、工况特别恶劣可配置双悬浮架。
- 7、配置门架弹簧扣，方便实用；
- 8、左右活动式护栏，方便装卸货物；

### 3T带护栏式平板拖车应用

厂区平板车是一种电动有轨厂内运输车辆。又称电动平车、台车、过跨车。它具有结构简单、使用方便、容易维护、承载能力大、污染少等优点。广泛用于机器制造和冶金工厂，作为车间内部配合吊车运输重物过跨之用。KP系列电动平车高度低，台面加强，改型容易，维修方便。厂区平板车有哪些特点呢？

- 1、采用高弹性实心胎、能增强拖车承载能力和使用寿命，减轻行驶过程中车辆颠簸对货物造成的损伤。
- 2、采用双悬浮式回转支架，可自行调整平板车的平衡与稳定；
- 3、各关节部位的销轴材料均采用合金钢，经特殊处理加工而成；
- 4、设计合理，采用工字钢主梁，增加承载力及提高整车的稳定性。

厂区平板车一般采用充气式实心轮胎，板面高度低、装载量大。无破胎、爆胎的危险。安全、简单而耐用。他自身无动力，需要又牵引车或者叉车来进行拖带。通常由一辆或多辆平板车和一台叉车或牵引车组成一列车辆来进行货物平面运输或大型设备的搬运工作。广泛应用于机场、港口、火车站、工厂和大型仓库。大大的提高了货物中转平移的效率。减少叉车和人力的消耗成本。

胡杨机械品质优良-大吨位牵引平板拖车报价由山东胡杨机械有限公司提供。山东胡杨机械有限公司为客户提供“农用机械设备,农用自卸拖挂车,平板拖车挂车,拖拉机拖车挂车”等业务，公司拥有“胡杨”等品牌，专注于场上作业机械等行业。，在山东省齐河县华店镇工业园区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张经理。同时本公司还是从事拖车车轴，拖车转盘，牵引杆的厂家，欢迎来电咨询。