

浙江宁波三网合一光纤分线箱图文说明-介绍

产品名称	浙江宁波三网合一光纤分线箱图文说明-介绍
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

浙江宁波三网合一光纤分线箱图文说明-介绍三网合一光纤直熔箱、三网合一光纤分纤箱、三网合一光纤楼道箱、浙江宁波三网合一光纤分线箱图文说明-介绍移动、联通、电信三网合一光纤分线箱、三合一光缆分线箱、尺寸可以定做、浙江宁波三网合一光纤分线箱图文说明-介绍生产厂家、现货、价格

规格：12芯/16芯/24芯/32芯/36芯/48芯/64芯/72芯/96芯/144芯

可安装：壁挂式/镶嵌式/落地式

浙江宁波三网合一光纤分线箱图文说明-介绍一、【三网合一光纤直熔箱】厂家产品介绍；

三网合一光纤分线箱、三网合一光纤配线箱、三网合一光纤直熔箱、三网合一光纤分光箱、三网合一楼

道箱、三网合一分光箱、产品简介：FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大厦外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求

1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装8.具有临时尾纤存储区域9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等

三网合一箱【高质量新品推出】具体功能要求如下：

(一)光缆固定与保护功能

应具有光缆引入、固定和保护装置。该装置具有以下功能：

1. 将光缆引入并固定在光纤接续盒内，保护光缆及缆中纤芯不受损伤；
2. 光缆金属部分与机架绝缘；

(二)光纤终接功能

应具有光纤终接装置。该装置应便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固

定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕的光缆纤芯、尾纤不受损伤。

(三)调线功能

通过光纤连接器插头，能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。

(四)标识记录功能

光纤接续盒内应具有完善的标识和记录装置，用于方便地识别纤芯序号或传输路序，且记录装置应易于修改和更换。

(五)光纤存储功能

光纤接续盒内应具有足够的空间，用于存储余留光纤。

三网合一箱【高质量新品推出】内网配件详细介绍：

三网合一箱：12芯/24芯/36芯/48芯/72芯/96芯/144芯

产品尺寸【Product size】：

三网合一分纤箱：700*600*120mm（电信移动联通）

三网合一网络箱：700*60*160mm（电信移动联通）

三网合一配线箱：700*500*150mm（电信移动联通）

三网合一楼道箱：750*550*150mm（电信移动联通）

三网合一分线箱：550*450*120mm（电信移动联通）

四网合一分配箱：800*600*120mm（电信移动联通广电）

四网合一融合箱：800*600*160（电信移动联通广电）

其他尺寸可按客户要求定做（长.宽.高mm）

【免费印字】：中国电信，移动，联通，广电，铁通，长城宽带，

宁波普纬达通信科技有限公司（慈溪市锐速通信设备厂）共同打造

普纬达通信的产品规格多样、款式新颖、品质完美、工艺精湛、价格合理、交易便捷、服务完善、终身售后。普纬达秉承以人为本、以质量为先、用优质的服务的理念。用每一个产品来诠释“真、善、美”的真谛！可以完全根据您的需求来定做。