

# 天津除异味设备 天津除异味设备多少钱 赛洁环保

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 天津除异味设备 天津除异味设备多少钱 赛洁环保 |
| 公司名称 | 艾格绿（天津）环保科技有限公司         |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 天津市武清开发区禄源道十号           |
| 联系电话 | 13920361862 13920361862 |

## 产品详情

### 厨房油烟净化器安装注意事项

作为大型电器，油烟净化器必须接地线；油烟净化器应处于负风压的工作状态，天津除异味设备多少钱，也就是说，风机一定要安装在油烟净化器的后面。室外安装时，天津除异味设备供应商，建议安装防雨、防晒的挡板或遮挡棚，可保护设备免受外来环境因素影响。选择质量好的厨房油烟净化器很重要，比如：能耗低、运行稳定、低噪声的设备，才能符合国家的相关政策，接着就是安装，安装好才能达到理想效果，才通过环保局验收，才能正常营业，所以我们不能随便安装和选择油烟净化器。

油烟净化器的核心部件是高低压电场，各个厂家生产的油烟净化器滤网一般而言有三四层。第一层是预过滤网，这一层滤网各个品牌选用的材料不甚相同，但其作用都是一样的，主要为了除去颗粒较大的油珠等。第二层是高低压静电电场，可吸附直径在0.3微米到20微米的可吸入颗粒物。这一层滤网过滤掉的正是目前消费者普遍关心的PM2.5颗粒。这一层滤网的使用寿命一般在几年。如果长时间使用后，天津除异味设备价格，过滤网积满灰尘、油污颗粒，天津除异味设备，这些堆积物很有可能随着净化器电场的静电产生火灾隐患。

油烟净化器工作原理：分离出的大颗粒油滴在自身重力的作用下流入油中。剩余微粒大小的油雾颗粒进入高压静电场。高压静电场采用两级高、低压分离的静电工作原理。级电离板的电场使微颗粒直径油雾颗粒带电。成为带电粒子时，这些带电粒子在到达第二级吸附板时立即被吸附并部分碳化。同时，高压静电场激发的臭氧能有效地降解有害成分，起到消毒除用，并终通过滤网排出清洁空气。

天津除异味设备-天津除异味设备多少钱-

赛洁环保(推荐商家)由天津赛洁环保设备科技有限公司提供。天津赛洁环保设备科技有限公司是天津天津市,环保监测设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在赛洁环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创赛洁环保更加美好的未来。