

# 衡水防火涂料批发厂 衡水防火涂料 天津百安防火涂料

产品名称	衡水防火涂料批发厂 衡水防火涂料 天津百安防火涂料
公司名称	天津市西青区百安防火涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西青区王稳庄镇小孙庄村北
联系电话	15522503276

## 产品详情

电缆防火涂料的性能分为两大类

电缆防火涂料就是通过将涂料刷在那些材料的表面，能提高材料的耐火能力，减缓火焰蔓延传播速度，或在一定时间内能阻止燃烧，这一类涂料称为防火涂料，或叫做阻燃涂料。电缆防火涂料按照涂料的性能可以分为两大类：一类是非膨胀型防火涂料，另一类是膨胀型防火涂料。

3.油漆具有一定的性，金属物体在高温环境下很容易被氧化，金属在高温下的氧化率会降低30%以上。

4.在可燃物上涂敷可大大提高物的着火点，衡水防火涂料，防止物的燃烧，从而提高物的耐热性。在金属物体上涂刷可以提高金属的耐温性和性。

5.使用方便。该涂料可通过喷涂，涂刷，浸渍等方法应用于无机物表面。

6.涂层附着力好，不易剥落。

7.无色变化，油漆在室温和高温下使用，无变色，透明。

8.涂层具有良好的弹性，在高温/低温下不开裂，不脱落。

## 防火涂料施工安全注意事项

### 防火涂料施工安全注意事项

防火涂料本身具有难燃性或不燃性，使被保护基材不直接与空气接触，衡水防火涂料价格，延迟物体着火和减少燃烧的速度。松木本身质轻，木质较软，多用于基础板制作，比如木龙骨、大芯板木芯就多由松木制作。为了保障施工人员的人身安全，钢结构防火涂料施工在安全方面需注意，对施工人员作如下要求：

- 1、防火涂料喷涂作业应由经过培训合格的操作人员施工，在作业前，应检查操作人员是否有相关培训证，参加施工工人要熟知本工种的安全操作规程。
- 2、想在隧道防火涂料行业中取得更大的进步，做事情必须积极、主动，胆子要大，心要细，敢闯敢干才能做出要业绩。
- 3、刮涂法经常运用如玻璃钢、牛角、塑料、硬胶皮片等金属或许非金属手工刮涂东西，将物体外表各种厚浆型防火涂料或许缝隙等剩余的部分刮涂掉。

### 缆刷防火涂料的施工步骤

??步：防火涂料施工前应将电缆表面的浮尘、油污、杂物等清洗、打磨干净，待表面干燥后方可进行防火涂料的施工。

??第二步：本品施工采用喷涂、刷涂等方法，使用时应充分搅拌均匀，涂料稍稠时，可用适量自来水进行稀释，以方便喷涂为宜。

??第三步：施工过程中及涂层未干时之前，应防水、晒、防污染、防移动、防弯曲，如有损坏及时修补。

??第四步：对于塑料、橡胶外皮的电线电缆，衡水防火涂料批发，一般是直接涂刷5次以上，涂层厚度为0.5-1mm，大约用量1.5kg/ m<sup>2</sup>，对于包装有油纸的绝缘电缆，应先包一层玻璃丝布，再进行涂刷，如果在室外或者潮湿的环境下施工，应加配套罩面清漆。

衡水防火涂料批发厂-衡水防火涂料-天津百安防火涂料由天津市西青区百安防火涂料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津市西青区百安防火涂料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!