

JLT280度排烟防火阀加工 JLT金力特定制加工

产品名称	JLT280度排烟防火阀加工 JLT金力特定制加工
公司名称	山东金力特环保科技集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州武城鲁权屯科技工业园
联系电话	13395345277 13395345277

产品详情

我们该怎么选用JLT280度排烟防火阀?

我们该怎么选用JLT280度排烟防火阀：

JLT280度排烟防火阀是我们在生活中经常使用的产品，JLT280度排烟防火阀价格，该产品给我们带来了不少的帮助，下面我们就来详细介绍一下JLT280度排烟防火阀是怎样的：

1.一般我们的工作人员在对于JLT280度排烟防火阀选用的时候，首要注意的就是控制参数为规范等。

2.JLT280度排烟防火阀适用于通风空调系统，除公共建筑的厨房排油烟系统用JLT280度排烟防火阀，动作温度为150 外，一般通风空调系统用JLT280度排烟防火阀动作温度为70

。

阀门在安装完成投入使用时，得逆时针扳动手柄，JLT常闭型280度排烟防火阀，使温感器头部轴销卡住手柄开口，JLT280度排烟防火阀加工，此时阀门打开，风流正常通过阀门。当管道中的风流温度超过温感器的动作值时(70℃或280℃)，温感器熔断动作，轴销在弹簧力作用下缩进去，机构内部扭簧带动阀门叶片关闭，即阻断了热气流或火焰通过，防止了火灾的蔓延。

在火灾发生时会产生大量浓烟，正压送风机是用来给消防楼梯和前室加压输送空气，使消防疏散通道内的气压大于着火楼层的气压，浓烟不易于流入消防通道，利于人们进行疏散逃离。如果火灾已经蔓延至消防通道，继续输送空气会促进火灾在通道内的蔓延，所以要设置70度防火阀，当温度高于70度后就会关闭通道，阻止空气进入，减缓火灾蔓延速度。

一般我们所使用的JLT280度排烟防火阀安装的位置有哪些：

JLT280度排烟防火阀是我们经常使用的产品，JLT280度排烟防火阀，一般安装在风管穿越防火墙和结构变形缝处，起火灾控制作用，下面我们就来介绍一下JLT280度排烟防火阀的安装：

1.一般我们所使用的JLT280度排烟防火阀可以安装在空调设备(新风机组、空调机组等)出风口的送风主风道上。

2.并且我们的JLT280度排烟防火阀还可以安装到风道穿越防火分区时。

JLT280度排烟防火阀加工-JLT金力特定制加工由山东金力特环保科技集团有限公司提供。山东金力特环保科技集团有限公司是一家从事“排烟风机,防火阀,铝合金风口等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“金力特集团”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使金力特集团在风机、排风设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！