

消防排烟防火阀厂家 消防排烟防火阀 JLT金力特定制加工

产品名称	消防排烟防火阀厂家 消防排烟防火阀 JLT金力特定制加工
公司名称	山东金力特环保科技集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州武城鲁权屯科技工业园
联系电话	13395345277 13395345277

产品详情

消防排烟防火阀的一些基本知识点介绍

消防排烟防火阀的一些基本知识点介绍：

消防排烟防火阀一般不用来直接启动风机，消防排烟防火阀平时关闭，如果火警，通过模块动作，使其的打开，消防排烟防火阀生产厂家，当外界温度超过280度时，就开闭.简单说下:重要的消防设备有两种控制方式，70度消防排烟防火阀，一为总线式，另一为多线式。总线式为:在二总线上接出控制模块(视生产厂家产品，有些消防排烟防火阀厂家的控制模块需24V电源。)，控制模块上的常开或常闭点来控制消防设备，一般消防设备的控制电箱里提供接入点及反馈点。

常开型排烟3C消防排烟防火阀功用

常开型排烟3C消防排烟防火阀功用如下：

作用1、平时呈敞开情况，当火灾发作时，由控制中心输出DC24V电源后，阀门自动封闭。

作用2、当管道温度抵达280 时，消防排烟防火阀，熔断器动作，阀门自动封闭。

作用3、输出阀门封闭信号，联锁排烟风机中止。

作用4、可手动封闭，也可手动敞开。

更多有关于消防排烟防火阀的知识我们将继续为您整理带来，敬请期待

下面小编为大家分享下分享下设置70度消防排烟防火阀的方法：

排烟体系主要由设置在房顶排烟风机和设于每层70度消防排烟防火阀、排烟阀及其电气连锁操控设备组成，再加上修建排烟竖井、各层排烟支管，构成了一个完好的修建物排烟体系。

排烟消防排烟防火阀设置常开或常闭，对于房间排烟体系，当负担一个防火分区的排烟管道带多个防烟分区的排烟口时，应在该防火分区干管上设常开的70度消防排烟防火阀，同时各防烟分区支管上设常闭的排烟口或排烟阀。

消防排烟防火阀厂家-消防排烟防火阀-JLT金力特定制加工由山东金力特环保科技集团有限公司提供。山东金力特环保科技集团有限公司在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，金力特集团一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：于经理。