

江西球墨给水承插铸铁管 格瑞管业

产品名称	江西球墨给水承插铸铁管 格瑞管业
公司名称	山东聊城格瑞管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区辽河路
联系电话	13563518833

产品详情

球墨铸铁管的技术要求

具体细则要求：

- 1、球墨管的化学成分磷含量不应大于0.30%，硫含量不应大于0.10%.
- 2、连续铸铁管表面硬度应不大于HB210，金属型和砂型离心铸铁管表面硬度应不大于HB230.
- 3、气密性试验介质采用压缩空气.气密性试验压力应不低于0.3MPa(3kgf/mm²).
- 4、组织铸铁管应为灰口铸铁，组织致密，易于切削、钻孔.
- 5、表面质量铸铁管内外表面不允许有冷隔、裂缝、错位等妨碍使用的明显缺陷，凡是使壁厚
- 6、减薄的各种局部缺陷，其深度不得超过(2+0.05T)mm.征得需方同意，局部缺陷可以修补.但修补后的铸铁管必须按本标准重新进行水压试验和气密性试验.

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东聊城格瑞管业有限公司

山东聊城格瑞公司是一家经聊城市工商行政管理局注册，局备案正规企业，资质齐全，产品质量可靠！品质

保障

山东聊城格瑞管业有限公司生产离心球墨铸铁管，公司球墨管采用炼铁高炉生产的低磷、低硫的铸造铁水，球墨铸铁管按当前国际上先进的离心铸造、退火工艺，水冷金属型离心铸管机浇铸而成，经过退火、承插口修整、水压试验、内壁衬层水泥、水泥衬层养生、水磨水泥内衬、外壁涂敷沥青漆、沥青漆烘烤、承口防锈处理、喷唛头及包装等多道工序的精心处理，具有高强度、高延伸率、耐腐蚀的钢筋铁骨。球墨铸铁管接口形式为T型，标准壁厚级别为K9级、10级或更高，标准有效长度为6米能，产品广泛应用于输水、输油管道以及食品、制药、化工行业的生产流程管网。

山东聊城格瑞管业有限公司主营产品：离心球墨铸铁管，球墨管，柔性球墨铸铁管，大口径球墨铸铁管，输水用球墨铸铁管等，产品，规格齐全。公司生产的球墨铸造用生铁，具有低P、低S、低Si等特点，产品多次被评为、部优，被国内大型精密铸造企业普遍采用。球墨铸铁管作为一种新型管材，具备力学性能好，球墨给水承插铸铁管，节省金属，施工简便，造价经济，可靠性高，耐腐蚀性好，使用寿命长等特点，其延伸率大大优于灰铸铁管，接近钢管，经防腐处理后，使用寿命可达到钢管的3-5倍，我公司的离心球墨铸铁管安装方便简单，适合于在各种地形和气候下施工，安装简捷可大大加快工程进度，降低工程成本，被广泛应用于自来水，燃气管道，使用量占铸铁管产量的90%以上。

公司生产的球墨铸铁管是城镇供水、燃气管网的理想管材，集强度高、塑性好、耐腐蚀性强的优点，具有铁的本质、钢的性能，是传统铸铁管和普通钢管的更新换代产品；产品经过严格的成分分析、金相检验、尺寸检验、表面质量检验、压环试验、拉力试验、硬度试验、水压试验、气密性试验、内衬及外防腐层厚度等质量检验。

离心球墨铸铁管是城镇供水、燃气管网的理想管材，集强度高、塑性好、耐腐蚀性强的优点，具有铁的本质、钢的性能，是传统铸铁管和普通钢管的技术革新产品。

江西球墨给水承插铸铁管-格瑞管业(推荐商家)由山东聊城格瑞管业有限公司提供。山东聊城格瑞管业有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事球墨铸铁管，球墨铸铁井盖，铸铁井盖厂家的厂家，欢迎来电咨询。