

# 建泰厂家生产 法兰式声测管厂 厦门法兰式声测管

产品名称	建泰厂家生产 法兰式声测管厂 厦门法兰式声测管
公司名称	莆田市建泰工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	莆田市涵江区荔涵大道（江口段）3号综合楼
联系电话	13696910341

## 产品详情

螺旋声测管主要适用于大型桩基中的一类声测管，这类声测管的规格多为外径57mm，壁厚3.5mm，这类声测管的特点就是管体壁厚较厚，管体整体抗拉拔效果好。是一种比较主流的声测管类型。作为大型桩基工程项目桩基超声波检测中必须要使用的一类声测管，螺旋声测管是比较常用的一类声测管，因为对于那些桩基较深，法兰式声测管厂，桩径较长的桩基工程而言，钳压声测管虽然使用方便，但整体强度上的缺点，使得在大型桩基部分，为了满足检测时的需要只能选择螺旋声测管。次数用完API KEY 超过次数限制

莆田市建泰工贸有限公司是一家生产桩基础材料的厂家，厦门法兰式声测管，公司有完善的生产设备和多年的加工经验。产品款式齐全，质量保障。公司主营：声测管（超声波检测管）、高压注浆管、钢绞线、锚具、承载体、PVC注浆管、架线环、导向帽、挤压套等建筑工程材料。竭诚欢迎广大建设、施工单位与我们建立长期的商业往来！

一般说道薄壁声测管指的就是钳压式声测管，其他的类似螺旋式套筒式之类都是厚壁范围的产品，薄壁声测管的材质应有足够的刚度，在灌注混凝土的过程中不应因受力而弯曲、变形、脱开；且与混凝土粘结良好，不应在声测管和混凝土间产生缝隙（即包裹不住）。选用GB699中的08F、08、10F、10、15F、15、20钢和GB700中Q195及Q215、Q235等级为A、B的钢（沸腾钢、半镇静钢、镇静钢）。

莆田市建泰工贸有限公司是一家生产桩基础材料的厂家，法兰式声测管厂家，公司有完善的生产设备和多年的加工经验。产品款式齐全，法兰式声测管厂，质量保障。公司主营：声测管（超声波检测管）、高压注浆管、钢绞线、锚具、承载体、PVC注浆管、架线环、导向帽、挤压套等建筑工程材料。竭诚欢迎广大建设、施工单位与我们建立长期的商业往来！

声测管应进行拉拔试验检验接头连接可靠性，在常温下，应能承受3000N的拉拔力，持续60min连接部分无松动、断裂。6耐振动性能接头应进行振动试验，试验压力为1.2MPa，在该压力下，持续10万次振动数，薄壁声测管连接部位应无渗漏和脱落现象。7抗扭矩性能扭力矩120Nm持续10min接头不发生滑移。

建泰厂家生产(图)-法兰式声测管厂-厦门法兰式声测管由莆田市建泰工贸有限公司提供。莆田市建泰工贸有限公司为客户提供“声测管,注浆管,钢绞线”等业务，公司拥有“建泰”等品牌，专注于钢管等行业。在莆田市涵江区荔涵大道（江口段）3号综合楼的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。