

小型高低温冷热冲击试验箱 昆山科唯美特仪器

产品名称	小型高低温冷热冲击试验箱 昆山科唯美特仪器
公司名称	昆山科唯美特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市高新区新塘路777号麦杰柯产业园4号厂房
联系电话	13776326102

产品详情

标准3箱温度冲击试验箱:对于热冲击测试来说，一些（MIL-STD，DIN等）要求在温度循环时有短暂的调节为常温的步骤。在高温箱和低温箱中间，有一个具有加热和冷却功能的单元作为第三个温度箱-常温箱。技术参数、配置及性能特点：温度控制范围：高温区水温+40 ° C~+200 ° C，低温区-80 ° C~+60 ° C，常温区试验腔容积：多种可选-27升、56、110、227升其他同2箱冲击箱

冷热冲击箱采用先进的计测装置，控制器采用大型彩色液晶人机触控对话式LCD人机接口控制器，操作简单，中，高低温冷热冲击试验箱价格，英文显示完整的系统操作状况、执行及设定程序曲线。冷热冲击箱具备有96个试验规范独立设定，冲击时间999小时59分钟，小型高低温冷热冲击试验箱，循环周期1~999次可设定，实现了制冷机自动运转，大程度上实现自动化，可在任意时间自动启动、停止工作运行等诸多优异性能。如果你对本公司销售的冷热冲击箱感兴趣的话，可以拨打本司专线了解更多相关产品的详细资料，高低温冷热冲击试验箱报价，本司将竭尽全力的为您服务。

冷热冲击试验机后续能够自由的移动不同的车间和部门，

冷热冲击试验机设备需要有观察视窗，方便时时监控箱内产品的实际状况，

设置内置玻璃门，河北高低温冷热冲击试验箱，能够随时把手伸进冷热冲击试验箱内，而且温度不能跑掉而影响整个测试的均匀度，

设备需要有自动除霜的功能，自动循环，自动跳段等等功能

冷热冲击试验机设备需要远程操控并连接电脑及手机APP功能，这样才能保证即使人没有在设备的现场也能时时的关注设备的实际

小型高低温冷热冲击试验箱-昆山科唯美特仪器由昆山科唯美特仪器设备有限公司提供。昆山科唯美特仪器设备有限公司是一家从事“恒温恒湿试验箱,高低温,试验箱,冷热冲击试验箱”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“科唯美特”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使科唯美特在换热、制冷空调设备中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!