

## 复合隔墙板厂家【金领域建材】漯河复合隔墙板

产品名称	复合隔墙板厂家【金领域建材】 漯河复合隔墙板
公司名称	郑州金领域建材销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市经济技术开发区
联系电话	15515532955

### 产品详情

轻质复合隔墙板的特点是什么呢？你知道有什么样的特征吗？对我们的影响是什么？有什么样的功能呢？现在为大家进行解答：

它是由无害化磷石膏、轻质钢渣、粉煤灰等多种工业废渣组成，经变频蒸汽加压养护而成。

- 1、质轻：产品用特种原料配合而成，故能浮于水面；
- 2、防火性能：原材料为无机物，燃烧。实验表明，GRC材料是理想的防火材料，12cm厚墙体的耐火能力可达4小时以上。因此，产品被广泛用作防火墙；
- 3、经济性：从经济方面而言，采用加气墙板为框架结构的内隔墙，与采用空心砖、泰柏板等相比，总造价可节省20%左右。

【金领域】我们公司始终秉承“以科技求发展、以质量求生存”的经营理念，我们随时掌握国外材料发展的新动态，使产品不断改进。如有需要，可以直接联系我们。

你知道轻质复合隔墙板安装出现缝隙的原因是什么吗？为什么出现缝隙呢？现在为大家解答：

1、轻质隔墙板质量不好，在制作时轻质隔墙板的制作工艺较差，造成了不平整，或者是边缘不整齐的现象，从而在使用拼接时就出现了缝隙，因为边缘的不整齐，或者是轻质隔墙板面的不整齐所导致拼接无法严丝合缝。

## 轻质隔墙板

2、轻质隔墙板在运输时遭到破坏，或者受到损坏，比如：轻质隔墙板在是运输时与其他轻质隔墙板发生碰撞，造成边角材质脱落，或者是在运输固定时，固定方式不当，导致轻质隔墙板出现损伤，这样一来就会造成安装时出现缝隙。

3、安装人员的施工不当也是会造成轻质隔墙板安装后出现缝隙的，在施工时如果没有经验，或者说无法对施工面进行准确的测量与安装，这种情况下就会导致结果出现缝隙。

4、另外还有一种可能就是施工地面不平整，如果在安装时安装人员未发现问题，依旧进行了施工，这样一来就会造成安装出现缝隙。

【金领域】这些如果我们都了解，我们在购买隔墙板的时候，可以省去很大的麻烦。

轻质复合隔墙板的特征是什么呢？有什么样的特点呢？你知道复合隔墙板的发展的方式是什么吗？有什么样的特点呢？那么你知道轻质复合隔墙板发展的如此迅速是什么原因呢？

### 一、原料

利用工业生产的剩余废料作为原料加工生产墙板，不仅改善了土地资源被破坏的状况，同时工业废渣等对土地污染的状况也可以得到有效的遏制。

除此之外，轻质墙板是经高温后的无机物材料，属于废物再利用，因此得到的大力支持。

### 二、生产工艺

轻质复合隔墙板是由原材料经过变频蒸压机加压并脱模而生产出来的。生产过程不含有毒气体。不含工业三废，相比于传统的材料制作，极大地节约了能源。

### 三、安装

传统墙体安装费事费力，需要将一块块砖垒起来。并且占用室内面积大。轻质隔墙板安装只需要在墙板U型槽上均匀的涂抹的粘合剂，然后再把墙板按照图纸正确的拼接就可以，安装速度快，节约工期。

【金领域】我们的轻质复合隔墙板质量是被大众的人所认可的，我们的价格低也是批发价的，我们通过强大的生产团队和百余人经验丰富的安装队伍值得您的信赖。

