

## 圆形氯丁橡胶棒直径 50mm

产品名称	圆形氯丁橡胶棒直径 50mm
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	11.00/米
规格参数	类型:PVC棒 作用:嵌缝 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

(1).圆形氯丁橡胶棒的技术指标：

序号项目单位技术指标检测平均值

1邵尔A硬度度60 ± 5

(老化前59老化后63)

2抗拉强度Mpa 12.0 21.2

3断裂伸长率 350 509

4老化系数 0.85 0.97

(2).圆形氯丁橡胶棒规格型号：

圆形氯丁橡胶棒是以氯丁橡胶为主加与各种合成橡胶为主要原料，圆形氯丁橡胶棒掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、挤出成型，高温硫化，圆形氯丁橡胶棒具有耐老化、耐油、耐磨性、适用于在面板坝的止水材料。圆形氯丁橡胶棒常用规格（直径）为 12mm、 15mm、 20mm、 25mm、 30mm、 50mm、 70mm及根据客户需求生产。圆形氯丁橡胶棒价格为每米2-80元，因规格型号不同，市场原材料波动，实际价格以咨询客服为准。

(3).圆形氯丁橡胶棒使用方法：

面板坝常规止水结构型式通常采用三道止水，即在表层接缝设置有盖板保护的塑性嵌缝填料，在接缝中部设置止水带，在接缝底部设置铜止水。工程实践表明，该止水型式中的中部止水带在施工中很难与混凝土紧密结合，常发生漏水。同时在接缝位移作用下，接缝中的止水带产生的集中应变较大，一旦被破

坏，将降低止水结构的效用。即流动止水型式在结构上是有缺陷的。采用在趾板和面板中预埋的角钢和固定螺栓将止水带固定在缝口位置。

#### (4).圆形氯丁橡胶棒的用途：

面板坝使用鉴于常规中部止水带很难正常发挥止水作用，一个新的止水结构型式，该型式将中部止水带提至表层，采用在趾板和面板中预埋的角钢和固定螺栓将止水带固定在接缝口位置，为了适应大接缝位移，将表层止水带设计成变动能力很大的波浪形；同时为了确保止水带在大接缝张开的情况下，能承受高水压力的作用，在止水带下面的接缝口处设置了支撑圆形氯丁橡胶棒，圆形氯丁橡胶棒应确保在止水运行过程中能够滞留在缝口，不被压入接缝以发挥支撑作用。

圆形氯丁橡胶棒往往在面板坝工程建设中是配合止水带和柔性填料搭配使用，由于占据的不是主体地位，很多采购人员都会忽略他，其实这是个误区，经过我们长时间的观察，工程完成后的数年，止水带确实起作用，但是随着时间的增加，圆形氯丁橡胶棒的可塑性优势，会显漏出来，所以希望大家采购时注意选择。