

景观彩色陶瓷颗粒防滑路面工程 山东锦朝

产品名称	景观彩色陶瓷颗粒防滑路面工程 山东锦朝
公司名称	山东锦朝建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区恒大财富中心2号楼1单元1610室
联系电话	18615532215

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东锦朝建筑装饰工程有限公司

陶瓷颗粒透水性

透水性指土或岩石允许水透过的能力，而在陶瓷颗粒的使用中，该产品也具备较好透水性，因为颗粒之间的孔隙和裂隙越大，连通性就越好，水愈易透过，所以透水性就好。

陶瓷颗粒当作一哪类新的环保型、生态型的路线材伎，很适当在都市园林路线中利用，具备优良的综合效益。可见，地面为都市园林区域环境带来优良的生态效应，是保留生态良性轮回的要紧底子之一。理当在都市园林中大肆扩大的运用，其所得到的综合效益指标不妨当作都市树立操纵指标之一，对庇护都市树立越发是都市园林树立的具备重大的意思。

陶瓷颗粒通常是地面上的降水不妨经过面层以及其铺装下垫层相通的渗水途径渗透下部泥土;另一哪类透水方法是依托地砖接缝或地砖之间预留间隙来进行使用。

陶瓷颗粒铺装面层结构具备优良的透水性，仅有这么干才该铺装编制的透水条件。属于现浇透水性面层，是经过材伎的特别级配使其具备相互连通的多孔结构，该多孔结构是雨水下渗和下垫层蓄水蒸发的通道。

性能特点

- 1.可以铺设在水泥、沥青路面、不改变道路结构，易于旧路面翻新；
- 2.施工快捷方便，封路施工时间短，范围小；
- 3.耐低温性能好，耐老化性能有，陶瓷颗粒吸收热能低，耐高温性优；
- 4.厚度薄，过街天桥彩色陶瓷颗粒防滑路面工程，不会减少隧道等的通行净高，陶瓷颗粒重量轻，道路彩色陶瓷颗粒防滑路面工程，不增加桥梁的承重。

施工工艺

- 1.素地要求：混凝土路面基础，应在浇筑一个月后，如果是沥青路面，应在浇筑完成二个月后，铺设彩色陶瓷颗粒路面。施工路面应干燥平整，凹凸不平路面会增加材料的使用量。
- 2.素地清理：用吸尘器或吹风机将路面杂质和灰尘清除干净，路面有深坑或破损，克拉玛依彩色陶瓷颗粒防滑路面工程，应先进行修补。
- 3.底涂施工：用户外里面粘接底料按配比搅拌均匀后用辊筒滚涂施工，在沥青路面施工时不用涂刷底涂；
- 4.刮涂聚酯粘接料：将彩色路面粘接料按配比搅拌均匀后用齿耙刮涂施工；地面不平整出、凹坑用聚酯砂浆材料完全填补平整；
- 5.撒布彩色陶瓷颗粒：将彩色陶瓷颗粒均匀撒布于刚刮涂均匀的彩色路面粘接料表面，完全将聚酯材料覆盖；
- 6.收集多余陶瓷颗粒：用吸尘器将未被粘接上的陶瓷颗粒清洗干净；
- 7.喷涂粘接料透明料：用耐候性聚氨酯罩光剂涂在彩色陶瓷颗粒表面，喷涂一遍即可。

彩色陶粒颗粒

彩色沥青混凝土路面是将脱色沥青与各种颜色石料、色料和添加剂等材料在特定的温度混合搅拌，配制成各种色彩的沥青混合料，再经过摊铺、碾压而形成具有一定强度和路用性能的彩色沥青混凝土路面。彩色沥青混凝土路面主要有热拌彩色沥青混凝土路面、温拌彩色沥青混凝土路面、冷拌彩色沥青混凝土路面、彩色沥青混凝土压痕路面4种类型。彩色沥青混凝土路面主要用于城市主干道、快速路、环形路、交通指示区、人行横道、交通减速区、自行车道、人行道、桥面铺装、站台、汽车停车场、体育场以及工厂、医院等企事业单位院区功能区域划分，机场、码头、车站等休闲区、美化区域。

景观彩色陶瓷颗粒防滑路面工程-

山东锦朝由山东锦朝建筑装饰工程有限公司提供。山东锦朝建筑装饰工程有限公司是山东 济南,室外涂料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山东锦朝领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山东锦朝更加美好的未来。