

电话线网桥厂家 电话线网桥 北京森润达

产品名称	电话线网桥厂家 电话线网桥 北京森润达
公司名称	北京森润达世纪信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区威尔夏大道8号楼2单元303
联系电话	18901258800

产品详情

点对点网桥（一）

产品特性：功率输出100mw完全兼容802.11n协议 802.11n 覆盖集成18DB 天线AP模式支持VALN
多SSID 端口隔离高性能和支持 QoS(WMM)WPA2/WPA 加密和支持 802.1x
验证覆盖和传输范围3~6公里支持路由技术指标：标准协议IEEE 802.11n

IEEE 802.3

IEEE 802.3u

IEEE 802.3afCPU320MSDRAM内存32M ByteFlash闪存4M Byte无线电频率的类型DSSS /
OFDM调制方式IEEE 802.11n: OFDM with BPSK , QPSK , 16QAM , 电话线网桥资料 ,
64QAM频宽范围America/FCC: 2.412~2.462 GHz (11 channels)

Europe CE/ETSI: 2.412~2.472 GHz (13 channels)传输功率100MW

被复线远传技术指标（二）

3.2.E1接口

G.703接口，符合ITU-T建议G.703，符合GB7611-87

线路编码：HDB3

连接器：75欧姆/BNC，120欧姆/RJ45

3.3.Ethernet接口

Ethernet接口，电话线网桥供应商，IEEE802.3u，电话线网桥，IEEE802.3x等协议

连接器：RJ45接口连接器

插卡不提供此接口

被复线远传技术指标（三）

3.4.V.35接口

V.35接口，符合ITU-T建议V.35

线路编码：HDB3

连接器：DB25母头接口连接器

插卡不提供此接口

3.5.设备管理接口

接口：RS232/DB9 串行通信接口（台式机）、CONSOLE/RJ45串行通信接口（插卡）

配置管理，告警管理，环回管理

3.6.电源

台式机：

交流：单相220V \pm 10%，频率50Hz \pm 5%

直流：-40V ~ -57V

功耗：小于10W

电话线网桥厂家-电话线网桥-北京森润达(查看)由北京森润达世纪信息技术有限公司提供。北京森润达世纪信息技术有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事网络延长器，EDSL，以太网远传的厂家，欢迎来电咨询。