

# 内墙耐水腻子粉 陶华建筑节能 内墙耐水腻子粉厂家

产品名称	内墙耐水腻子粉 陶华建筑节能 内墙耐水腻子粉厂家
公司名称	苏州陶华建筑节能材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市沿沪产业带黄浦江路88号
联系电话	18913264222

## 产品详情

### 腻子粉脱落 解决方法

铲除脱落层，按下面的情况有针对性地处理;

对旧墙面进行打磨，增加表面粗糙度，然后，用界面剂(10%环保胶水或界面剂处理);

用除油清洗剂除掉表面的脱模剂或其他油脂成分，再行施刮腻子;

采用双组分或的合板腻子进行施工;

大理石、马赛克、瓷砖等外墙表面请选用外墙翻新腻子打底。在腻子保质期内使用。

### 耐水腻子和传统腻子有什么不同

- 1.耐水腻子具有更好的装饰效果，内墙耐水腻子粉环保，刮好之后，表面光滑细腻。
- 2、耐水腻子具有更好的耐久性，内墙耐水腻子粉厂家，而且如果等到旧房翻新的时候，原有的腻子层不需要再打掉，内墙耐水腻子粉用途，只用打磨一下，局部修补，就可以重新装修了。

苏州陶华建筑节能材料有限公司是苏州地区早从事:各类特种砂浆、内外墙腻子粉、保温系统材料及防水涂料的研发、生产、销售、施工一体化的节能科技型企业。

出现这种情况一般用的纤维素粘度过高，有的厂家用20万的来做腻子，内墙耐水腻子粉，这样做出的腻子因粘度偏高，所以在批刮时出现发沉的感觉。内墙腻子建议添加量为3—5公斤，粘度为8—10万。

苏州陶华建筑节能材料有限公司是苏州地区早从事:各类特种砂浆、内外墙腻子粉、保温系统材料及防水涂料的研发、生产、销售、施工一体化的节能科技型企业。

内墙耐水腻子粉-陶华建筑节能-内墙耐水腻子粉厂家由苏州陶华建筑节能材料有限公司提供。苏州陶华建筑节能材料有限公司在保温、隔热材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，苏州陶华建筑节能材料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：赵先生。