

内墙耐水腻子粉厂家 内墙耐水腻子粉 陶华建筑节能

产品名称	内墙耐水腻子粉厂家 内墙耐水腻子粉 陶华建筑节能
公司名称	苏州陶华建筑节能材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市沿沪产业带黄浦江路88号
联系电话	18913264222

产品详情

腻子粉施工开裂

现象

腻子施工一段时间后，表面开裂。

产生原因

基层未干透就施工，施工要求基层的含水率 10%;

底层腻子未干透，就过面，表层先行干燥，而内层还在继续干燥过程中，造成层间干缩程度不一样，内墙耐水腻子粉，容易开裂;

基层处理时，内墙耐水腻子粉作用，补缝和补平材料未干透，上面就施刮硬度较强的内墙腻子，容易造成开裂;

施工太厚，内部干燥较慢，表面干燥速度较快，也容易造成开裂。

解决方法

已经开裂的腻子，内墙耐水腻子粉厂家，需铲除，如果裂纹不太大，也可采用柔性腻子进行第一道施工，然后按规范的施工方式进行施工;

每道施工不宜太厚，两道施工时间间隔一定要大于4小时以上，前道腻子干透后，才进行后道施刮。

三伏天腻子粉干太快怎么解决呢？

现象：

腻子粉料在桶里调配时干的很快，难施工，批刮后失水快，不能正常收压或施工后干燥过快。

原因：

施工环境气温太高，湿度太低、通风太强及阳光直晒，腻子中的复合材料反应加速。

解决方案：

预防为主，注意施工环境，避免在高温时段、阳光直晒时段施工，控制施工场地通风强度。当基面出现太过干燥、吸水快的情况时建议刷涂界面剂或者预先湿润基面(但不能有明水)再施工。

同样一面墙，使用非耐水腻子只用0.5天很轻松就可以打磨好，而使用生态耐水腻子的话，第yi，要把控好时间，内墙耐水腻子粉环保，在批刮完第二遍生态耐水腻子粉开始泛白，无水渍印时就要打磨，干透越久越难打磨；第二，生态耐水腻子粉打磨时要比非耐水腻子费力一些。由于人工成本上差异巨大，很多黑心的装修队禁不住诱惑，铤而走险，终还是选择了非耐水腻子。

苏州陶华建筑节能材料有限公司是苏州地区早从事:各类特种砂浆、内外墙腻子粉、保温系统材料及防水涂料的研发、生产、销售、施工一体化的节能科技型企业。

内墙耐水腻子粉厂家-内墙耐水腻子粉-陶华建筑节能由苏州陶华建筑节能材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州陶华建筑节能材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为保温、隔热材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!