

山东沃达镀锌管规格 怒江薄壁镀锌钢管

产品名称	山东沃达镀锌管规格 怒江薄壁镀锌钢管
公司名称	山东沃达金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城经济开发区汇通国际金属物流园
联系电话	13562047678

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东沃达金属材料有限公司

薄壁镀锌钢管，为提高钢管的耐腐蚀性能，对一般钢管进行镀锌。薄壁镀锌钢管分热镀锌和电镀锌两种，热镀锌镀锌层厚，电镀锌成本低，表面不是很光滑。

公称壁厚：mm2.0、2.5、2.8、3.2、3.5、3.8、4.0、4.5；

系数：c1.064、1.051、1.045、1.040、1.036、1.034、1.032、1.028。

试验压力值/Mpa：D10.2-168.3mm为3Mpa；D177.8-323.9mm为5Mpa。

薄壁镀锌钢管分冷镀锌管、热镀锌管，前者已被禁用，后者还被国家提倡能用。

薄壁镀锌钢管出产技术势通常说会对钢出产需求和今世科学技展状况响。在出产需求上，由于中国经济制的变革，国民经开展速度。为了习惯商品经济商场开展的需求，进步机械商品的质置，添加经济效益，加强场竞争能力，机械工业各部门对锻压出产必然越来越高的需求，这就从客观上对薄壁镀锌钢管厂

家出产技术开展起着强有力的推进效果。薄壁镀锌钢管厂家面对的主要问题是提高薄壁镀锌钢管精度、节省金属资料。

薄壁镀锌钢管依据规划需求塑管的长度，薄壁镀锌钢管，薄壁镀锌钢管然后用管剪笔直剪入，用不拿管剪的手抓住剪下的管子，并将其旋转一周。注意曲折半径有必要大于管子外径的5倍。假如弯由半径比较大，可不必绷簧，而直接用手曲折成形，但曲折不要90°。将管件螺帽和C型压环套上薄壁镀锌钢管，以扩孔器或绞刀将管口整圆，将接头体塞并塞究竟，再用扳手拧紧即可。安装时请注意“O”型橡胶圈的相对方位，假如方位不对，应调整，否则会走漏。一切管子与管件衔接好后，应通水检测。

(1) 薄壁镀锌钢管，纯锌层有密集的厚覆盖在钢的表面，它可以避免任何的腐蚀溶液的接触钢基体，保护钢基体的腐蚀。在一般的氛围，在薄薄的一层致密的氧化锌层表面形成锌层，它是难溶于水，所以钢基体的保护作用。如果其他组件氧化锌和气氛形成不溶性锌盐，然后防腐效果更理想。

(2) 薄壁镀锌钢管，用铁锌合金层，密集，在海上盐雾气氛和工业的耐大气腐蚀性能特点；

(3) 由于薄壁镀锌钢管结合牢固，锌-铁的混溶性，耐磨性强。