

泡沫轻质砖 马鞍山恒达加气块制作 南京轻质砖

产品名称	泡沫轻质砖 马鞍山恒达加气块制作 南京轻质砖
公司名称	马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山慈湖高新区电业路
联系电话	17355539222 17355539222

产品详情

提高加气块的生产效率要保证车间工艺流程顺畅。力求避免原料和半成品运动的倒流水和交叉现象。尽量缩短原料和半成品的运距，使车间布置紧凑。保证加气块设备有足够的操作场地。加气块隔热好。加气混凝土砌块的导热系数一般为 $0.11-0.18W/m \cdot K$ ，仅为粘土砖和灰砂砖的 $1/4-1/5$ ，是普通混凝土的 $1/6$ ，隔热的性能大大优于粘土砖墙体。加气块是我们日常生活中经常接触到的一种建筑材料，或许你并不一定能看见他，但是我们做住的房屋，所工作的写字楼，所逛的商场等等，无一不是加气块组成的。

混凝土加气块材料：

(1)粉煤灰

粉煤灰是混凝土加气块的核心原料，也是混凝土加气块中硅铝成分的主要来源。

(2)砂

砂也是混凝土加气块的核心原料之一，为了符合产品标准，施工者需检验砂中是否有杂质、并且碳酸钙物的成分应小于10%。

(3)水泥

水泥的作用是增大混凝土加气块的强度，同时也为它提供了主要的钙质材料。目前混凝土加气块中的水泥在选择时应考虑品种和标号。厂家在生产中选52.5级普通硅酸盐水泥。

(4)石灰

石灰在混凝土加气块中的主要作用就是和水泥配合，轻质砖报价，提供其所需的氧化钙，南京轻质砖，

保证混凝土加气块在水热条件下与硅质材料中的成分发生化学作用，产出水化硅酸钙。用于生产加气混凝土的石灰有效氧化钙含量应在65%——80%之间。

加气块的优点：

不需要大的工作厂房，简易的生产车间，露天存放，无需仓库。五：投资灵活：可以小规模生产，轻质砖隔墙，也可大规模生产，既可以固定生产，也可以移地生产。

加气块施工方式

加气混凝土砌块的砌筑面应适量洒水。砌筑加气混凝土宜采用工具（铺灰铲、锯、钻、镘、平直架等）。

加气块墙如无切实有效措施，不得使用于下列部位：

1、建筑物防潮层以下部位；2、长期浸水或化学侵蚀环境；3、长期处于有震动源环境的墙体；4、砌块表面经常处于80 以上的高温环境。加气混凝土砌块墙上不得留设脚手架眼。

泡沫轻质砖-马鞍山恒达加气块制作-南京轻质砖由马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司提供。马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司为客户提供“南京加气块_马鞍山加气块_厂家价格-加气块,页岩砖”等业务，公司拥有“马鞍山恒达”等品牌，专注于保温、隔热材料等行业。，在马鞍山慈湖高新区电业路的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：严总。