

# 三元乙丙增强型SR防渗盖片概述

产品名称	三元乙丙增强型SR防渗盖片概述
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	41.00/米
规格参数	作用:保证盖片 材质:三元乙丙橡胶 规格:300x6mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 1、三元乙丙增强型SR防渗盖片合理使用：

三元乙丙增强型SR防渗盖片是用于面板堆石坝的表层防水橡胶带，一般与氯丁橡胶棒、柔性填料（塑料性填料）构成面板堆石坝的重要的防水防渗保护层。三元乙丙增强型SR防渗盖片耐水蒸气：三元乙丙橡胶有的耐水蒸气性能并优于其耐热性.在230 过热蒸汽中,近1 00 h后外观无变化.而氟橡胶、硅橡胶、氟硅橡胶、丁基橡胶、丁晴橡胶、橡胶在同样条件下,经历较短时间外观发生明显劣化现象.

### 2、三元乙丙增强型SR防渗盖片厚度：

三元乙丙增强型SR防渗盖片一般厚度为6mm，其中4mm的橡胶胶，是用三元乙丙橡胶经密炼，硫化而成的；2mm米为GB柔性材料。三元乙丙增强型SR防渗盖片是用于面板堆石坝的表层防水橡胶带,一般与氯丁橡胶棒、柔性填料(塑料性填料)构成面板堆石坝的重要的防水防渗保护层。

热塑性乙丙橡胶（EPDM/PP）是以三元乙丙橡胶为主体与聚丙烯进行混炼。同时使乙丙橡胶达到预期交联程度的产物。化不但在性能上仍保留乙丙橡胶所固有的特性，而且还具有显著的热塑性塑料的、挤出、吹塑及压延成型的工艺性能。三元乙丙增强型SR防渗盖片的用途：乙丙橡胶的用途十分广泛，可以作为轮胎侧、胶条和内胎以及汽车的零部件，还可以作电线、电缆包皮及高压、压绝缘材料。还可制造及鞋、卫生用品等浅色制品。

### 3、三元乙丙增强型SR防渗盖片生产厂家：

公司生产三元乙丙防渗复合盖片，三元乙丙增强型SR防渗盖片，GB复合盖板防水效果好，公司提供各种规格的三元乙丙增强型SR防渗盖片，面板堆石坝周边缝与垂直缝相接处的连接十分重要，此处的三向变形复杂，其现场施工十分困难。以往的工程均采用平接等方法，效果不好，使该处成为止水的薄弱点。

### 4、三元乙丙增强型SR防渗盖片面板坝的应用：

关于高坝来说，由于承受的高水压力，关于三元乙丙橡胶的强度要求也有所提高，比较传统的办法是选用增加橡胶厚度的办法来处理，但随着橡胶厚度的增加，一方面材料单位分量的增加给施工带来了不方便，另一方面由于橡胶板越厚其回弹也越大，对固定橡胶板的施工也造成了很大的困难，对施工质量影响大，施工质量不易保证。我们生产的三元乙丙增强型SR防渗盖片，它将三元乙丙橡胶板与度帘子布进行复合，然后再和SR塑性止水材料复合，这样它既坚持了三元乙丙橡胶的耐老化好、伸长率高的特征，一起由于选用了帘子纤维布进行加强处理，大大提高了它的抗拉、抗撕裂强度，而厚度能够大大减少(可减少50%以上)，然后大大减轻了施工强度，对保证施工质量也十分有利。