

水泥制管机械 锦州水泥制管机械 青州三龙

产品名称	水泥制管机械 锦州水泥制管机械 青州三龙
公司名称	青州三龙建材设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市昭德路（原东方路）南首
联系电话	13705362801

产品详情

青州三龙建材设备厂生产的GP系列悬辊主机，采用两支点传动方式，水泥制管机械质量好，回转轴座，消除了三点传动产生的附加弯矩，避免了断轴事故的发生，并提高了传动效率。并把机架的分体结构改成了联体结构，水泥制管机械，大大提高了整体稳定性。

水泥制管机的噪音问题及解决办法：

- 1.联轴器安装不同心，重新安装，不同心度不超过0.1毫米;
- 2.从吸油管道或轴封处吸入空气，更换密封件，修磨结合面;
- 3.进油口滤油器局部堵塞，清洗滤油器;
- 4.油箱内油量不足，加油到油标线;
- 5.定子和叶片严重磨损，更新新零件。

水泥制管机电源主线应选用25mm²以上的铝线或16mm²以上的铜线。水泥制管机正常运转时输入电压为：高压380V-410V，低压330V-360V，水泥制管机必须安装可靠的接地，以保证操作人员的安全。

悬辊式水泥制管机具有较多优点，市场应用率较高，主要特点是结构简单，锦州水泥制管机械，，生产率高，维护方便，使用寿命长。本厂经过多次改进，完善了传动方式，避免了三点传动易产生的断轴事故，大大提高了安全性。

水泥制管机械-锦州水泥制管机械-青州三龙(查看)由青州三龙建材设备厂提供。水泥制管机械-锦州水泥制管机械-青州三龙(查看)是青州三龙建材设备厂今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙先生。