

河北隧道冷冻机 隧道冷冻机厂家 北鸿制冷

产品名称	河北隧道冷冻机 隧道冷冻机厂家 北鸿制冷
公司名称	天津北鸿制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区辛口镇毕家村北50米
联系电话	15122230008 15122230008

产品详情

制冷机容量应该与库房的热负荷相匹配

制冷机容量应该与库房的热负荷相匹配，这点可以通过合理的配机和利用能量调节装置等方法达到。当然，是要有比较好的冷库安装节能措施。如果库房的热负荷不变，而压缩机的容量大时，隧道冷冻机性能，就会使系统蒸发温度降低，或使压缩机倒霉，这是很不好调整的制冷系统，隧道冷冻机厂，制冷装置稳定性也差。反之，如果制冷机容量减小时，由于机器未能及时吸回蒸发器内形成的制冷剂气体，又会使蒸发器温度升高、库房降温困难。

当库房热负荷及制冷机容量不变时，如蒸发器蒸发管内表面有油膜或管外表面有霜层，也会影响冷却效果，库房降温困难。蒸发温度较设计要求过高或过低都是不正确的，过高不能满足食品加工工艺要求，过低使制冷机的能量指标与运转经济性变坏。具体表现如下：

蒸发温度降低，使制冷机制冷量减少，这是由于蒸发器内的气体比容增大，单位容积制冷量减少，因而，制冷机每小时循环的制冷剂质量液减少；

蒸发温度降低，压缩每公斤气体所消耗的功能增加。

确认工业冷水机组中各有关阀门所处的状态是否符合开机要求

水冷式冷水机组采用卧式壳管式冷凝器和壳管式蒸发器，其具有结构简洁，隧道冷冻机厂家，换热稳定，效率持久，维护方便的特点，已被公认为是中央空调主机为理想的结构组成。机组控制系统采用进口plc控制器，人机界面配置大屏幕触摸屏，介面简便大方，操作直观简便。机组具有可靠的安全保护装置，包括高低压保护器，排气过热保护器，压缩机电机过热保护器，过载电流保护器，防冻温度保护器，水流保护器紧急停止开关，感温式易熔栓，安阀等。

确认工业冷水机组中各有关阀门所处的状态是否符合开机要求。向机组电气控制装置供电，并打开电源开关，使电源控制指示灯亮。启动冷却水泵、冷却塔风机和冷媒水泵，应能看到三者的运行指示灯亮。检测润滑油油温是否达到30℃。若不到30℃，就应打开电加热器进行加热，同时可启动油泵，使润滑油循环温度均匀升高。油泵启动运行后，将能量调节控制阀处于减载位置，并确定滑阀处于零位。调节油压调节阀。使油压达到0.5~0.6MPa。闭合压缩机电源，启动控制开关，打开压缩机吸气阀，经后压缩机启动运行，在压缩机运行以后进行润滑油压力的调整，使其高于排气压力0.15~0.3MPa。闭合供液管路中的电磁阀控制电路，启动电磁阀。向蒸发器供液态制冷剂，将能量调节装置置于加载位置，并随着时间的推移，逐级增载。同时观察吸气压力，通过调节膨胀阀，使吸气压力稳定在0.36~0.56MPa。

注意机油的加油量

在添加工业制冷机组压缩机机油以及制冷剂的时候，还需要注意，压缩机油加进冷却器中，加油量应保持在视油镜的1/2~3/4，处不应加满，制冷剂除了使用环保制冷剂之外，还需要按照制冷剂充注要求进行冲罐制冷剂。

技术人员表示，以上就是工业制冷机组避免常见故障的方法。虽然看着操作简单，但千万不能不重视，俗话说，“牵一发而动全身”，只有提前预防、必要时及时解决，才能避免这些小问题影响企业生产的正常运行。

另外，为了避免出现一些常见的小问题，也建议用户在购买工业制冷机组时选择可靠靠谱的产品，认准质量靠谱、诚信经营、有良好口碑的厂家。一般来说，实力厂家都会提供的售后服务、的物流服务，客户在使用过程中一旦出现问题，可以得到更好的服务体验，及时解决设备出现的问题。

河北隧道冷冻机-隧道冷冻机厂家-

北鸿制冷(推荐商家)由天津北鸿制冷设备有限公司提供。天津北鸿制冷设备有限公司是天津天津市,换热、制冷空调设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需

求。在北鸿制冷领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创北鸿制冷更加美好的未来。同时本公司还是从事天津冷水机，天津冷冻机，天津工业冷水机的厂家，欢迎来电咨询。