

截污水一体化提升泵站处理废水时的特性

产品名称	截污水一体化提升泵站处理废水时的特性
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	89000.00/台
规格参数	
公司地址	建湖县县城民营工业园3号路79号
联系电话	13962025986

产品详情

截污水一体化提升泵站处理废水时的特性

许多客户在采用预制一体式泵站以前都期待对机器设备有深层次的掌握，那样在安装应用机器设备期内能够更为方便快捷，那么这类机器设备商品在开展废水处理时特性怎样呢？在开展废水治理全过程中能够采用的产品品种比较多，可是大多数机器设备商品在运作期内都没法做到优良的运用实际效果，因此在一体化提升泵机器设备发布后就刚开始逐渐替代了传统式的机器设备遭受客户的高度重视，这类机器设备有着大量与众不同的优点。

一体化智能截流污水提升泵站厂家该新型污水截流泵站的主体采用耐高温耐高压的高强度纤维玻璃钢制造预制筒体，潜排污水泵、自动阀门、智能型自动控制系统等，一体化置于可移动的预制筒体内。一体化智能化雨污分流系统，晴天时，污水部经由合流管进入井体内，截污闸门开启，雨水闸门关闭，生活污水全部污水则被接入市政污水管网，然后输送到污水处理进行处理，即避免污染河道又不影响城市防洪排涝。雨水排放口不会有污水排放，河水也不会倒灌至井体内。下雨时根据排量，智能控制系统自动关闭截污闸门，同时开启雨水闸门。雨水就由雨水排放口直接排放至河道，避免了大量的雨水进入到水管网中。预制筒体竖立式埋入10米深的地下，全自动控制，无须人工操作。泵站功率可达132千瓦，污水流量每小时500 方米。该泵站高度集成化，泵体土建工程仅为传统混凝土结构的十分之一；泵站采用密封装置，整体埋于地下深处，无异味出。可用于城市街道、大型工矿企业等的污水收集、输送和排放以及江河湖泊各类水系的调水排水。

截污水提升泵站处理废水时的特性

一体化智能截流污水提升泵站基本参数:

高度:H1500mm - H16000mm

直径: 1200mm - 5600mm

排水量:30m³/d - 500000m³/d

格栅:50m³/h - 3000m³/d

排污泵:0.75kw - 160kw

盐城思源坚持“创新，节能，环保，健康”的发展理念，以“严把质量，诚信服务”为宗旨。坚持“信守合同，严格监理，热情服务，实事求是”的服务宗旨，我公司一直在积极开展一体化预制泵站工作。

不断深化改革，强化管理，提高效益

实现与利益相关者的协同发展、和谐共赢，致力把更好的一体化预制泵站设备供应企给需求者。

截污水一体化提升泵站处理废水时的特性