

力硕环保 中山不锈钢高压隔膜压滤机

| | |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 力硕环保 中山不锈钢高压隔膜压滤机 |
| 公司名称 | 德州力硕环保设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 德州市德城区天衢工业园 |
| 联系电话 | 18205340411 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州力硕环保设备有限公司

不锈钢高压隔膜压滤机的操作要点及要点

力硕下边为您解读不锈钢高压隔膜压滤机的实际操作要点：要点1、过滤温度：滤后不会再精炼的油不超过60度，滤后要精炼的油不超过95度。要点2、滤布：双层，不锈钢高压隔膜压滤机生产厂家，里层用市布，不锈钢高压隔膜压滤机性能稳定，表层用20支纱5到8股白帆布。驾车前查验滤布有没有损坏。要点3、过滤工作压力：不可超出3.5公斤/公分²。在过滤时，要常常留意气压表，避免安全事故。要点4、清除：在过滤时，若有某些冒油口油排带渣时，应立即关掉，开展清除。要点5、产出量：按合理过滤总面积计40—60公斤/米²。

隔膜压滤机具备以下几个方面优势：优势一：过滤速率和过滤脱干都较为快，并且输出功率也较为高;优势二：非均相分离的较为，耗水量率低;优势三：厌氧颗粒污泥含固率高，含水量降低;优势四：压滤机滤布易拆换，中山不锈钢高压隔膜压滤机，易清洗;优势五：应用经营规模广，解决废物才可以较为强;优势六：耗能量较为低，运作时没有噪声。期待之上的解读，对您有一定的协助，感谢你们的适用。

不锈钢高压隔膜压滤机的维护与保养：

保养1、经常做好不锈钢高压隔膜压滤机观测项目的观测和机器的检查维护。日常巡检时注意观察其油箱油位、轴承的油流量、冷却水及冷却油的温度、设备的震动情况和电流表读数等

保养2、污泥不锈钢高压隔膜压滤机的泥水分离效果受温度的影响较大，例如使用离心脱水机时冬季泥饼的含水率比夏季要高出2%~3%，因此在冬季应加强污泥输送和脱水机房的保温，或增加药剂投加量、甚至有时需要更换效果更好的脱水剂。

保养3、定期检查不锈钢高压隔膜压滤机的易磨损部件的磨损情况，必要时予以更换。带式不锈钢高压隔膜压滤机的易磨损部件有转辊、滤布等，离心脱水机的易磨损部件是螺旋输送机。

力硕环保-中山不锈钢高压隔膜压滤机由德州力硕环保设备有限公司提供。德州力硕环保设备有限公司为客户提供“低温干化机,污泥干化机,压滤机,压滤机配件”等业务，公司拥有“力硕环保”等品牌，专注于机械加工等行业。 ，在德州市德城区天衢工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：郭经理。