

自干型油墨生产商

产品名称	自干型油墨生产商
公司名称	广东印彩科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区容桂容里天富来工业区2期7座802
联系电话	13431491313

产品详情

油墨在印版上不应干燥结膜，而当印刷到承印物表面的要求能迅速固着干燥，并且有很好的附着牢度。

油墨应具有松、短、薄、滑的特性，以保证油墨在印版上容易涂布均匀。在受力小的条件下易于过网。要求印品图文清晰，没有粘脏现象。

油墨在印版上涂布时，油墨的粘度、粘性、稠度应有一定的稳定性，以保证印品质量的一致性和印刷的顺利进行。

印刷结束后，印版上的油墨要便于清洗干净，以保证印版能重复使用。要保证印品有一定的色浓度。对于彩色的图案，要保证其有正常的色调。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东印彩科技有限公司

1、UV油墨在见光或遇热的状态下易发生交联，破坏油墨的原有成分构造。所以在储存中，应尽量避免阳光的直射，同时还要注意控制环境温度。保证其不在30C的环境中存放，储存时的适合是温度是16—28C左右，同时还要注意通风，避免环境过于潮湿。

2、对于不同厂家所生产的UV油墨，切忌注意不能混合使用，这样会使油墨的构成发生变化，影响之后的印刷效果。若是没办法必须得混合用时，要提前做测试实验，只有确保混合后的油墨无任何明显的变化时，才能混合使用。

UV油墨注意事项：1.建议试印确定符合质量要求后，再批量印刷；

2.做好被丝印物表面清除油脂工作，以促进附着效果。

3.丝网或被印表面带静电，将会造成印刷后油墨会有针。

4.环境湿度过高将会影响印刷效果。

5.制品涂层全干后，自干型油墨生产商，方可叠层装运。

6.本品储存使用时，请远离火源，放置阴凉处，密封保存。

使用方法：1.使用UV系列油墨时，应注意保持金属表面的清洁度；

2.根据需要添加适量的稀释剂（开油水）；

3.多色套印时，需待油墨表面干后，再进行下一颜色印制；

4.网板被堵可用稀释剂或清洗剂清洗，需等网板溶剂挥发后再开始印刷；

5.不得与其它类型油墨混合使用。

自干型油墨生产商由广东印彩科技有限公司提供。广东印彩科技有限公司是广东佛山，油墨的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在印彩科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创印彩科技更加美好的未来。