

# 峰磊新型材料 乳化沥青防水涂料报价 乳化沥青防水涂料

产品名称	峰磊新型材料 乳化沥青防水涂料报价 乳化沥青防水涂料
公司名称	山东峰磊新型材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市新泰市泉沟镇新泉路北侧
联系电话	13953830309

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东峰磊新型材料科技有限公司

### 储存运输

放于阴凉、干燥通风处，严禁霜冻。

储存期12个月，超过储存期，如按标准检测符合要求仍可使用。

在储存运输中应避免碰撞和日晒雨淋。

### 注意事项

- 1、本产品不可与其它油性漆或其它水性漆混合使用。
- 2、储存时间过长时，有可能会出现分层，此时加入适量中和剂，使涂料pH值达到9.0到10.0，可继续使用。
- 3、使用时，乳化沥青防水涂料报价，应充分搅匀过滤，并使用洁净水作稀释剂。
- 4、施工环境温度低于5 或湿度大于85%时不宜施工。

## 乳化沥青防水涂料

高弹防水涂料是以弹性乳液为基料，添加多种助剂、填充剂经科学加工而成的防水涂料。它是普通防水涂料的升级产品，由于添加了多种高分子助剂，使得该产品的防水性能比普通防水产品更优，同时又具有高强度拉伸延展性，能覆盖裂缝。

### 折叠 产品特点

- 1、高度弹性，乳化沥青防水涂料多少钱，能抵御建筑物的轻微震动，并能覆盖热胀冷缩、开裂、下沉等原因产生的小于8mm的裂缝;
- 2、可在潮湿基面上直接施工，乳化沥青防水涂料，适用于墙角和管道周边渗水部位;
- 3、粘结力强，涂料中的活性成份可渗入水泥基面中的毛细孔、微裂纹并产生化学反应，与底材融为一体而形成一层结晶致密的防水层;
- 4、环保、无毒、无害，可直接应用于饮用水工程;
- 5、耐酸、耐碱、耐高温，具有优异的耐老化性能和良好的耐腐蚀性;并能在室外使用，有良好的耐候性。

水施工施工品质的优劣，三分靠原材料七分靠施工。非固化橡胶沥青防水涂料的施工加工工艺以下:

(1)生产流程，基准面解决-额外层-刮涂非固化-铺装防潮卷材或无纺布-浇筑混凝土防护层

(2)农村基层解决规定基准面表层应无锐利突起物，表层应整平，农村基层应整洁。

(3)额外层施工规定底版的集水井，电梯井道管根及施工缝等欠缺位置先要开展额外层的施工。别墅地下室沉降后浇带应做总体额外层，额外层选用2毫米厚非固化橡胶沥青防水涂料。

(4)施工关键点待基准面清除完，将热涂宝插进桶里加温15分钟后，均匀地涂刮涂料。在非固化橡胶沥青防水涂料刷涂一定面积之后，选用针测法检验镀层薄厚。

峰磊新型材料(图)-乳化沥青防水涂料报价-乳化沥青防水涂料由山东峰磊新型材料科技有限公司提供。山东峰磊新型材料科技有限公司是从事“水性环保色浆产品涉及造纸,建筑涂料,乳胶制品”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：贾总。