

# 室外防腐木地板定制 永之合防腐木 芜湖防腐木地板

产品名称	室外防腐木地板定制 永之合防腐木 芜湖防腐木地板
公司名称	安徽永之合防腐木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市义安区顺安镇金山村芜铜路长山路 口
联系电话	13215627000

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽永之合防腐木业有限公司

### 防腐木与实木的区别

防腐实木相对比普通实木的制作工艺复杂.繁琐很多。木材材质，木材材质太软的话，握钉力不够，制作好的卯榫容易损坏。木材材质太硬的话，因其密度太高，制作防腐的时候难以渗透。所以制作防腐木凉亭一般都选择软硬适中的木材，其中树种有樟子松.南方松.铁杉.芬兰木等都是制作防腐木凉亭.长廊.地板.木栈道.葡萄架的上好材料。木材防腐制作需要经过蒸煮.加压.烘干等。

如想了解更多防腐木的相关信息，欢迎致电永之合防腐木进行咨询，我们将会竭诚为你解答与服务。

### 防腐木的形成

由于国内防腐木早是由芬兰进口过来的，人们习惯于把防腐木称为芬兰木，其实这是不对的，很容易让不懂防腐木的人误解。防腐木制作过程，防腐木材是在干燥、脱脂、前期机械加工后，将木材装入密闭的压力容器中，先在真空状态抽去木材细胞核外的绝大部分空气，然后在一定压力、真空的反复状态下，将木材防腐剂渗透到木材的细胞组织内，经过一段时期的固化稳定，使防腐剂与木材纤维素、半纤维素、木质素有效地反应结合，达到抗流失分解的目的，使木材结构组织能够抵御各种有害因素的侵蚀，即使在各种恶劣环境都能够。如想了解更多防腐木的相关信息，欢迎致电永之合防腐木进行咨询，我

们将会竭诚为你解答与服务。

## 防腐木施工养护

防腐木虽然防腐、防霉、防潮、防虫等性能突出，屋顶防腐木地板，耐用性较好。但是由于使用环境的特殊，在防腐木施工和后期养护环节，室外防腐木地板定制，如果注意采取正确的方法，将大大延长其使用寿命。

- 1、 保养必须是专门的人员来进行，有一定的时间和相关防腐木知识。
- 2、 户外木材应在户干到与外界环境的湿度大体一样的程度再施工。运用含水量很大的木材施工装置后会呈现较大的变形和开裂。
- 3、 一个比较重要的方面就是，对于比较昂贵的防腐木制品来说，尽量避免同沙粒接触，以免给制品造成磨损而影响美观。
- 4、 防腐木再运输途中，用什么包装都可以，可以用编织袋布卷缠好，也可以用较大宽幅的集装袋承装，所有目的都是避免造成木制品的损伤。
- 5、 在施工现场，防腐木材应通风寄存，应尽能够的防止太阳暴晒。
- 6、 在施工现场，应尽能够运用防腐木材现有尺度，如需现场加工，院子防腐木地板，应运用相应的防腐剂充沛涂刷一切切断及孔洞，以确保防腐木材的运用寿命。
- 7、 在建立天台时尽量运用长木板削减接头，以求漂亮;安装防腐木时，防腐木之间一般需留0.2至1CM的缝隙，缝隙大小由木材的含水率决定，木材含水率超过30%时不应超过0.8CM为好，可避免雨天积水及防腐木的膨胀。此外，芜湖防腐木地板，厚度大于50mm或者大于90mm的防腐方柱为减少开裂可在背面开一道槽。。
- 8、 一切的连接应运用镀锌连接件或不锈钢连接件及五金制品，以抗腐蚀，肯定不能运用不一样金属件，不然很快会生锈，使木制品布局遭到底子损害。
- 9、 在制作和穿孔的过程中，应先用电钻打眼，然后用螺丝等固定，避免形成人为的开裂。

室外防腐木地板定制-永之合防腐木(在线咨询)-芜湖防腐木地板由安徽永之合防腐木业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽永之合防腐木业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!