

开封脱模剂 水泥脱模剂应用 叁叁畜牧设备

产品名称	开封脱模剂 水泥脱模剂应用 叁叁畜牧设备
公司名称	新乡市叁叁畜牧设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南新乡 卫辉市汲城工业园区
联系电话	13072649399

产品详情

脱模剂隔离剂有37个品种，用于橡胶，水泥脱模剂应用，金属，聚氨酯，树脂，空心板脱模剂应用，玻璃钢，复合材料等相关行业。本公司新科研的复合材料制品脱模剂，系半性多用途产品，路沿石脱模剂应用，具有不转移至成品及摸具不易积垢之特性，喷涂一次能够多次脱模，降低次品率确保品质。

使用方法：

1比5兑水使用，稀释液呈乳白色，兑水后将本品搅拌均匀后用喷枪或毛刷喷、涂、刷在模板上，模板表面必须均匀

显然，混凝土表面质量是清水混凝土成功与否的直接反映，开封脱模剂，而模板及脱模剂的质量是影响混凝土表面质量的关键。

定名为模板漆的树脂类模板表面涂料，可用作木模、竹模、钢模等各种模具的长效脱模剂。该漆一面市就受到混凝土制品及施工行业的欢迎，解决了长期困扰该行业模板存放易生锈、混凝土表面易污染、脱模和清模困难等课题，所成型的混凝土具有清水混凝土的表面质感。本文就该漆的作用、特点及其应用技术等予以总结，供混凝土工程业内人士参考。

无味、易于储存；高倍兑水稀释后直接使用、成本低、使用方便。

性能指标：

- 1、外观：金黄色透明液体浅黄色乳液
- 2、气味：轻微油脂味轻微油脂味

3、密度g/ml) : 0.88 ~ 1.000.90 ~ 1.004、PH值 : 6 ~ 86 ~ 85、成份含量 : 98%(AL-7707H , 1:8兑水使用)72%(AL-7709G , 1 : 39兑水使用)

混凝土脱模剂结合同类产品的特点，有针对性生产出的脱模剂。由高分子聚合物与多种化学物质采用高分子合成技术经过工艺合成的乳液，具有成膜快，剥离简单等优点。

开封脱模剂-水泥脱模剂应用-叁叁畜牧设备(诚信商家)由新乡市叁叁畜牧设备有限公司提供。“漏粪板设备,漏粪板生产线,漏粪板”选择新乡市叁叁畜牧设备有限公司，公司位于：河南新乡卫辉市汲城工业园区，多年来，叁叁畜牧设备坚持为客户提供好的服务，联系人：崔经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。叁叁畜牧设备期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事漏粪板设备，漏粪板机器，漏粪板生产线的厂家，欢迎来电咨询。