

# 新型环保高科技LED步行道路庭院灯

产品名称	新型环保高科技LED步行道路庭院灯
公司名称	厦门市灏林灯具照明有限公司
价格	.00/个
规格参数	光源类型:LED 功率:30~260W 材质:碳素钢
公司地址	中国 福建 厦门市 厦门市海沧区海富路255号301A
联系电话	86 0592 6584921 13600902052

## 产品详情

光源类型	LED	功率	30~260W
材质	碳素钢	电压	24~20V ( V )
品牌	灏林	型号	HL-SB57A-5
防护等级	IP56	主要适用范围	高档小区、别墅、酒店、学校、市政支道路、公园

灯体为优质碳素钢杆，底部钢底座牢固焊接后整体热浸锌处理。

灯杆与底部钢法兰盘双面牢固焊接，整体高质量热浸锌处理，通过3000小时以上抗盐雾试验。

高效率反射器，采用全方位亮度控制技术，通过遮光角控制配光，抑制眩光，具有良好的光学特性，配光均匀，高光输出比

光源采用顶级厂家制造的光效高、热阻低、满足照明习惯色温的单pn结led。

时尚的造型、强悍的散热、顶级的光源、高效的配光、环保的材料、智能的供电、超长的寿命。

1、灯杆为一次成型、圆型钢杆，管径114~165mm。钢材采用厚度为3~3.5mm，底座是q235钢制件。底板孔距按设计图。景观灯具总高3~4m。

2、灯杆内外表面均经氧化处理后喷沙黑色防紫外线塑层装饰，表面光洁圆滑，无剥落现象。

3、配电检修门须按设计图加工，要考虑防盗防水功能。灯柱配电门安装向人行道侧。

- 4、灯杆配电门内必需配置保险熔断器和接线端子，接线端子为插接式，并且要满足配电接线要求。
- 5、灯具为高压钢化玻璃一次成型结构宽420mm，灯罩采用高科技的设计制造技术结构。灯罩内外通过高精度的棱镜将光有效地分配到最佳角度。灯具需密封的部位，必需使用耐高温、抗老化的硅胶防护圈。灯具防护等级为ip65。
- 6、光源可采用70w/150w高压钠灯、70w/150w金卤灯或45w/125w高效节能灯。e27/e40瓷灯头。
- 7、灯头座采用耐高温、抗老化绝缘材料。
- 8、灯具及灯杆紧固螺钉，螺母、门均为不锈钢件。