

渭南成品支架 成品支架采购 大川精工

产品名称	渭南成品支架 成品支架采购 大川精工
公司名称	天津市大川精工实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区青光镇韩家墅工业区韩兴道2号
联系电话	18902115667 18902115667

产品详情

抗震支架切割质量应符合下列要求

应清除熔渣和飞溅物，抗震支架切割质量应符合下列要求：

采用手工、半自动切割时。

手工切割的切割线与号料线的偏差不大于2mm半自动切割不大于1.5mm;

切口端面不垂直度不大于工件厚度的百分之十，且不大于2mm

支吊架的螺栓孔，应用钻床或者手电钻加工，不得使用痒焰割孔。孔的加工偏差不得逾越其自由公差。

管道支吊架的卡环(U型卡)应用扁用钢弯制而成，圆弧局部应该光滑、均匀，尺寸应该和管子外径相符合。

滑动或滚动抗震支架的滑到加工后，应该采取维护措施，防止划伤或者碰损。

抗震支架应该依照设计要求来制作，其组装的尺寸偏差不能大于3mm

管道支吊架的角焊缝应该焊肉饱满，过度圆滑，焊脚高度应该不低于薄件厚度的1.5倍。焊接变形必需要进行矫正。

机电设备容易受到影响而出现损坏

在发震时会对建筑物以及管线等造成一定的破坏，因此现在人们对于抗震支架的安装和应用越来越重视，因为这种支架可以对机电设备提供防护，也可以减少因为而引起的其他安全事故。

机电设备容易受到影响而出现损坏，例如消防管道以及喷淋系统等，都会在中出现一定的位移，有的设施因为造成严重的破坏而失去功能，所以无法提供消防等功用。这些不仅会加重所造成的损失，也可能会导致因为受到浓烟等因素的影响而对人们的健康和安全带来危害，因此需要通过安装使用支架对机电设备进行有效防护，有效降低等灾害带来的不良影响。

抗震支吊架是与建筑构件牢固连接，以力为主要荷载的抗震支撑设施，由锚固件、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成。在安装时我们需要考虑以下因素：承重架距离不应大于管廊支架的间距。一般管道的间距是按照强度条件及刚度条件计算来解决的，渭南成品支架，一般情况下我们都取小值。如果有压力脉动的管道，要按所要求的管道固定频率来决定距离，成品支架采购，避免发生共振。要尽量利用已有的土建结构的构件支承，也就是管廊的梁柱上支承。

综合支吊架选型计算：

依据管线综合排布策划综合支架方案。

- 1.初步选择支架型钢，成品支架厂，策划综合支架方案，创建支架三维模型。
- 2.计算每处节点受力（=管道自重+满水水重+保温层重+保护层重），管道长度按4.5m计算。
- 3.对支架进行受力分析，支架下三层占整体质量的95.5%，为方便计算，以下三层为模板创建力学模型。

渭南成品支架-成品支架采购-大川精工(推荐商家)由天津市大川精工实业有限公司提供。天津市大川精工实业有限公司位于天津市北辰区青光镇韩家墅工业区韩兴道2号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前大川精工在工业制品中享有良好的声誉。大川精工取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。大川精工全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事天津抗震支架，天津抗震支吊架，天津成品支架的厂家，欢迎来电咨询。