

梯形桥架批发 漯河桥架批发 禾业电气公司

产品名称	梯形桥架批发 漯河桥架批发 禾业电气公司
公司名称	武汉禾业电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市汉黄路天悦赏景1605
联系电话	18602757706 18602757706

产品详情

热镀锌桥架(热浸锌桥架)

热镀锌桥架也叫热浸锌桥架：是一种很好的防腐的桥架，电缆桥架批发，主要用于发电厂，污水处理厂等高腐蚀工作环境的场所。热镀锌桥架是将除锈后的钢制桥架浸入500 左右融化的锌液中，使钢制桥架的表面附着锌层，从而起到防腐的目的。热镀锌工艺流程：成品酸洗-水洗-加助镀液-烘干-挂镀-冷却-药化-清洗-打磨-热镀锌完工。从工艺上九可以看出热镀锌桥架要好于冷镀锌桥架。

镀锌板桥架：

镀锌板桥架是总容易叫客户摸不清头脑的桥架，槽式桥架批发，它叫镀锌桥架，漯河桥架批发，跟冷镀锌桥架和热镀锌桥架同属于镀锌桥架，但是它的镀锌层是很薄的，当然抗腐蚀性能就不如它们了。

大跨距桥架起备注意事项：

- 1、 桥架高度：高度为50、100时每端各6只联接孔，高度为150、200时每端各12只联接孔。
- 2、 支撑距离：支撑距离应小于等于载荷曲线容许载荷和支撑跨距。
- 3、 桥架宽度：挑选电缆桥架的宽度时，应留有必定的备用空位，以便为往后增加电缆用。
- 4、 离隔敷设：当电力电缆和控制电缆较少时，可以在同一电缆桥架起备，但中心须用隔板将电力电缆和控制电缆离隔敷设。
- 5、 电缆固定：汇线桥架水平敷设时，桥架之间的联接应尽量设置在跨距1/4处。水平走向的电缆每隔2米左右固定一下，笔直走向的电缆每隔1.5米左右固定一下。

制作电缆桥架需要哪些材料？

在一些公众场所中，梯形桥架批发，我们抬头就可以看到很多支撑电缆的桥架，使用武汉电缆桥架可以使电缆的安装整齐美观标准化，维修时也很方便。那么你知道制作电缆桥架需要哪些材料吗？

1、主要材料：电缆桥架、盖板、隔板、电缆、支吊架。

2、辅助材料：电焊条、绝缘导线、铜端子、镀锌带母螺栓、镀锌垫圈、镀锌弹簧垫圈、酚醛防锈漆、汽油、镀锌电缆卡子。

梯形桥架批发-漯河桥架批发-禾业电气公司由武汉禾业电气有限公司提供。武汉禾业电气有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。禾业电气——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省武汉市汉黄路天悦赏景1605，联系人：王总。