远安反应釜订购 承德远安反应釜 远安流体

产品名称	远安反应釜订购 承德远安反应釜 远安流体
公司名称	天津远安流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区独流镇莲花工业区莲花路2号
联系电话	13920222015 13920222015

产品详情

电加热反应釜的注意事项

如今电加热反应釜为很多行业领域创造了价值,但是很多朋友使用中不安要求操作,造成 了很多故障,今天就为大家介绍一下该注意哪些问题。 1、使用单位应根据电加热反应釜 的有关规定和出厂说明书的要求,明确间隔时间分析热传导液的哪些性能指标,但至少每 年应对其残碳(应 1.5%)、酸值(应 0.5mgKoH/g)粘度(变化应 15%)、闪点(变 化应 20%)进行分析、当两项分析不合格或热载体分解成份含量超过10%时,远安反应 釜直销,应及时采取更换,再生等措施。2、规定热传导液使用温度、出液与回液的温差 及膨胀器内的热传导液允许温度(不得超过70 以免氧化)等,并应有相应的调节保护装 置。 3、电加热反应釜内热传导液必须经过脱水不后方可使用。不同的热传导液宜混合使 用。需要混合使用时,混用前应由热传导液生产单位提供混用条件的要求。 4、严禁人为混合水、酸、碱及其它杂质。定期清理电加热反应釜的过滤器。

小型反应釜注意事项及适用范围

小型反应釜注意事项及适用范围小型反应釜采用静密封结构,搅拌器与电机传动间采用磁 力偶合器联接,由于其无接触的传递力矩,以静密封取代动密封,能以前机械密封与填料 密封无法解决的泄漏问题, 使整个介质各搅拌部件完全处于密封的状态中进行工作。小型 反应釜注意事项:1、要先开电源开关,远安反应釜订购,然后让机器由慢到快运转,停 机时要使机器处于停止状态,再关开关。2、要定期的对密封圈进行清洁,方法是:取下 密封圈,检查轴上是否积有污垢,用软布擦干净,然后涂少许真空脂,重新装上即可,保 持轴与密封圈滑润。3、各处的聚四氟开关不能过力拧紧,容易损坏。4、必须采购原厂正宗配件,随意使用其他配件对机器会造成致命的损害。5、电气部分切不可进水,严禁受潮。适用范围:1、适用于石油、化工、冶金、建材等科研部门,是进行高温、高压反应的理想设备。2、适合用于各种、、贵重介质及其它渗透力极强的化学介质进行反应,是有机合成、高分子材料聚合、食品等工艺中进行硫化、氧化等反应理想的无泄漏反应设备

必须根据介质的类别、浓度、温度进行选择,衬垫本身的性质和使用方法,应适用于工艺要求。1、搬运:搬运时只允许罐耳受力(指非包装时),承德远安反应釜,不允许滚动及用撬杠,避免震动、碰撞,严禁接管管箍、卡子等易损部件受力。2、吊装:吊装时必须在规定部位(如夹套接管、罐耳等)挂网丝绳。(罐盖上的吊环只作吊罐盖使用),不能与任何物体相碰,稳吊轻放。3、组装前检查:组装前,检查人员应穿洁净软底胶鞋进入容器内检查搪玻璃层有无异常现象。4、法兰的安装:在拧紧法兰螺栓时,远安反应釜批发,应按沿对角线成对地逐渐拧紧、用力要均匀,不应一次完全拧紧,避免因受力不匀而造成搪玻璃层而影响使用寿命。5、卡子的安装:应先检查卡子是否完整,数量是否符合规定,安装时要保证距均等,松紧适度确保运转安全及密封可靠。6、搅拌器的安装:a、先将搅拌器放入罐内(罐底铺设软垫),然后将罐盖吊至预定位置,同时将密封件套入搅拌轴,再将搅拌器提升与减速机输出轴连接,锁紧防松装置。b、调整搅拌轴与密封件的同轴度及垂直度,达到技术规定的要求后使搅拌轴缓慢转动,当运转灵活,无异常现象时,才准再试开启电动机按纽,直至运转正常(此段时间不宜过长)。

远安反应釜订购-承德远安反应釜-远安流体(查看)由天津远安流体设备有限公司提供。天津远安流体设备有限公司实力不俗,信誉可靠,在天津 天津市 的日用五金等行业积累了大批忠诚的客户。远安流体带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌,共创美好未来!