

韶关矩形风管加工 广州凌风钢铁有限公司 加工不锈钢矩形风管

产品名称	韶关矩形风管加工 广州凌风钢铁有限公司 加工不锈钢矩形风管
公司名称	广州市凌风钢铁加工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大龙街市莲路新桥村段6号二栋103
联系电话	18026406692 18026406692

产品详情

广州市凌风钢铁加工有限公司是一家大型的设计，生产制造，安装各种通风管道，螺旋风管，共板法兰风管，不锈钢风管，油烟净化设备，厨房油烟罩等通风设备的企业，同时承接酒店、厂房、饭店、厨房，地下室，地下车库，写字楼等公共领域的通风排烟工程，白铁通风工程，油烟净化，除尘通风工程。公司一贯秉承“讲信誉、重质量”的企业宗旨，为广大客户提供更完善、更的服务。凌风愿竭诚与广大客户合作共赢，共创美好未来。

广州市凌风钢铁加工有限公司——广州法兰风管加工，广州法兰风管厂家，广州共板法兰加工

通过与角钢法兰风管比较，对于每10m²风管制作及安装，在相同的工期情况下，可节约劳动力60%左右，各种型钢30公斤，各种连接用螺栓10余套，防锈漆0.2公斤；风管法兰采用镀锌钢板制作，镀锌钢板用量增加约4%；采用生产线，制作精度及质量更易控制。

另外，型钢及防腐工程量的减少，减轻了油漆对环境的污染，具有较好的经济及社会效益。

广州市凌风钢铁加工有限公司——广州方形风管加工，广州矩形风管加工，广州机制风管加工

安装共板法兰风管时，需要注意两个细节：

一、共板法兰风管安装时，应先把上面的一个管件固定好，再用吊线锤在中心处吊线，下面的管卡可按线进行固定。并且在安装时确定标高，安装共板法兰风管支吊架，除锈后刷防锈漆一道。共板法兰风管支、吊架的吊点，一般采用预埋铁件，支、吊架二次灌浆，膨胀螺栓法或枪法等。

二、按共板法兰风管的中心线找出吊杆敷设位置，单吊杆在共板法兰风管的中心线上，双吊杆可以按托盘的螺栓孔间距或风管的中心线对称安装。

广州市凌风钢铁加工有限公司是一家大型的设计，生产制造，安装各种通风管道，螺旋风管，共板法兰风管，不锈钢风管，油烟净化设备，厨房油烟罩等通风设备的企业，同时承接酒店、厂房、饭店、厨房，地下室，地下车库，写字楼等公共领域的通风排烟工程，白铁通风工程，油烟净化，除尘通风工程。公司一贯秉承“讲信誉、重质量”的企业宗旨，为广大客户提供更完善、更的服务。凌风愿竭诚与广大客户合作共赢，共创美好未来。

广州市凌风钢铁加工有限公司——广州法兰风管加工，广州法兰风管厂家，广州共板法兰加工

复合玻纤板风管是近年的新产品，因其具有对以往所有产品的重大变革(集管壁、保温、防护层为一体，质轻、具有消声功能)，仍是随着时间的推移，已从原来人们对它的不了解、怀疑、观望到现在的认知、肯定及大范围的推广应用，并在北京、上海等大型城市已较大面积的使用，玻纤风管与具有相同保温、消声效果的铁皮和无机玻璃钢风管相比，不仅寿命长、重量轻、节约空间，保温、消声一步到位，在承压允许的范围内，还可通过在许可的范围内适当增加管内风速达到减小风管断面，节省管材用量，更主要的是少占用吊顶空间，提高吊顶高度，而因此增加的二次风动噪声，可由风管的消声功能加以消除，而且还可节省总投资5%~20%左右，经济实用，除忌讳油性介质及在室外需慎重使用外(应确保风管外保护层完好无损，并另设防雨雪措施)，适用场所与无机玻璃钢风管基本一样，尤其是在空间紧张、静音要求较高的场合及进度较快的工程和改造工程。玻纤风管的壁厚一般为25mm，也可以制作壁厚30mm或特殊加厚型风管。在特定条件下，根据特殊要求，还可以把玻纤板作为其它管道的内衬，制成保温和消声铁皮风管或无机玻璃钢风管。

广州市凌风钢铁加工有限公司——广州方形风管加工，广州矩形风管加工，广州机制风管加工

不锈钢风管特点：

- 1、不锈钢风管施工安装简单。烟道止逆阀的安装不受工期限制，毛坯烟道和装饰后的烟道都可以方便的安装。底版的设计保证了烟道孔洞的规范，为止逆阀的安装提供了便利的条件。
- 2、用户拆装方便。可在短时间内完成拆装，便于检修、更换等操作。
- 3、不设滤网、不设油盒。没有二次污染，减少清洗次数。
- 4、排气通畅、止烟密实。泄露现象。
- 5、外型美观大方。

不锈钢风管规格：直径80、100、120、150、160、180 排气口（排气帽）
不锈钢排烟帽，是一种新型的产品，

不锈钢风管主要用途：主要用在大型锅炉房通风排烟工程、供暖、采暖设备排烟系统、厨房排烟工程，大型排烟、通风工程，既体现了外墙的美观，又有防风防雨防虫的实用性，它坚固耐用，不老化，在现代建筑方面增添了现代化的气息。

广州市凌风钢铁加工有限公司是一家大型的设计，生产制造，安装各种通风管道，不锈钢矩形风管加工厂，螺旋风管，共板法兰风管，不锈钢风管，油烟净化设备，矩形风管自动加工，厨房油烟罩等通风设备的企业，同时承接酒店、厂房、饭店、厨房，地下室，地下车库，写字楼等公共领域的通风排烟工程，白铁通风工程，油烟净化，韶关矩形风管加工，除尘通风工程。公司一贯秉承“讲信誉、重质量”的企业宗旨，为广大客户提供更完善、更的服务。凌风愿竭诚与广大客户合作共赢，加工不锈钢矩形风管，共创美好未来。

广州市凌风钢铁加工有限公司——广州法兰风管加工，广州法兰风管厂家，广州共板法兰加工

安全工作是保证每个职工在生产中的安全与健康，防止一切事故的发生，保证劳动效率提高的一项重要工作。因此，必须把安全生产工作坚持不懈地抓紧抓好，坚持“安全，预防为主”的方针，建立安全管理体系，加强安全生产防护知识教育和法纪教育，严格遵守各项规程和管理制度，增强安全防护意识和能力。在风管安装过程中，实行先确定方案再作业实施的制度，吊支和放设位置都应符合安全要求，不得野蛮作业，防止任何重大事故发生。各作业区都有可靠有效的安全措施。做好安全资料的整理工作。

广州市凌风钢铁加工有限公司——广州方形风管加工，广州矩形风管加工，广州机制风管加工

为了规范风管的制作、安装、检验，做到安全适用、技术先进、经济合理、方便施工、确保工程质量，角钢法兰风管的制作与安装应符合设计图纸、合同、和相关技术标准的规定执行，发生变更必须有设计或合同变更的通知书或技术核定签证，角钢法兰风管的安装应该注意以下几点。

- 1、角钢法兰风管安装前应对其外观进行进行质量检查，并清除其内外表面粉尘及管内杂物。安装停顿时应将风管端口封闭。
- 2、角钢法兰风管接口不得安装在内墙内或楼板中，1风管沿墙体或楼板安装时，距墙面、楼板宜不大于150mm。
- 3、风管内不得敷设各种管道、电线、或电缆，室外立管的固定拉索严禁在避雷针或避雷网上。风管与建筑结构的风道的连接接口，应顺气流方向插入，并应采取密封措施。

韶关矩形风管加工-广州凌风钢铁有限公司-加工不锈钢矩形风管由广州市凌风钢铁加工有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州市凌风钢铁加工有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事广州矩形风管加工，广州方形风管加工，广州通风管道加工的厂家，欢迎来电咨询。