

DIN5510 2低烟无卤环保阻燃热缩标识管 广州容信

产品名称	DIN5510 2低烟无卤环保阻燃热缩标识管 广州容信
公司名称	广州容信塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市新塘镇永和新新七路299号
联系电话	13719477166

产品详情

DIN 5510-2轨道车辆电线电缆防火阻燃测试 - 参考标准

DIN EN 60332-1-2:2005 着火条件下电缆和光缆的试验，-2部分：单根绝缘电线或电缆垂直火焰蔓延的试验，1KW预混合火焰用规程。

DIN EN 50266-2-4:2001

着火条件下电线电缆的试验方法，成束电线及电缆的垂直火焰蔓延测试。第2-4部分: 测试程序，类型C

DIN EN 50266-2-5:2001

着火条件下电线电缆的试验方法，成束电线及电缆的垂直火焰蔓延测试。第2-5部分: 测试程序，类型D

DIN EN 50305 :2002 铁路设施-具有特殊防火性能的铁路机车车辆用电缆。

DIN EN 61034-1 在规定条件下燃烧的电缆烟密度测试，部分：测试仪器

DIN EN 61034-2在规定条件下燃烧的电缆烟密度测试，第2部分：测试程序及要求。

EN45545-2标识吊牌

EN45545-2无卤阻燃聚烯烃热缩管

EN45545-2低烟无卤阻燃线号管

EN45545-2低烟无卤阻燃双壁热缩管

EN45545-2低烟无卤阻燃双壁管

EN45545-2低烟无卤阻燃标识管

EN45545-2低烟无卤阻燃标识热缩套管

EN45545-2低烟无卤阻燃标识套

EN45545-2低烟无卤阻燃聚烯烃热缩套管

200 硅橡胶热缩套管简介：

硅橡胶热缩管采用橡胶，经科学配比先进工艺加工而成，该产品具有优异的耐油(航空油、燃料油、液压油、润滑油等)性能。广泛适用于各类家用电器、工业电器、照明灯具、电子仪器的绝缘保护，DIN5510-2低烟无卤环保阻燃标识套，特别适宜于耐高温绝缘处理、耐电弧处理、耐电晕处理。

JSSC-2016-034细则适用范围

JSSC-2016-034本实施细则特定要求适用于铁路客车用热缩管的技术审查，

本细则应与零部件通用技术审查实施细则结合使用。

JSSC-2016-034热缩管检测项目

JSSC-2016-034附件1：铁路客车电线电缆用热缩管暂行技术条件

热缩管环保要求：

我们还提供铁标TB/T3237、TB/T3139、TB/T3138测试、BS6853、DIN5510等动车地铁高铁等车辆标识热缩套管

黄绿热缩套管由环保聚烯烃材料双色共挤，经辐照改性加工制成，

该产品具有柔软、高阻燃、颜色鲜明持久、

性能稳定。广泛用于电线束或电缆中地线的标识，特殊线缆和母线或管道的标识等。

产品特点

柔软、高阻燃，色彩明亮持久，方便用于标识。

工作温度：-55 ~ 125

收缩比例：2:1，3:1

起始收缩温度：70 ;完全收缩温度：120

纵向收缩率: ± 8%

环保标准：RoHS

标准颜色：黄绿相间

EN45545阻燃双壁热缩管|

EN45545热缩套管|

EN45545线缆标识套管|

EN45545标准热缩管

EN45545线缆保护套管

EN45545尼龙波纹管

EN45545尼龙扎带

EN45545尼龙编织管

EN45545编织管

EN45545套管

EN45545-2热缩套管

EN45545-2标识套管

EN45545-2军标MIL线缆标识卡

EN45545-2标识吊牌

EN45545-2无卤阻燃聚烯烃热缩管

EN45545-2低烟无卤阻燃线号管

EN45545-2低烟无卤阻燃双壁热缩管

EN45545-2低烟无卤阻燃双壁管

耐高温燃油、 ，耐油等级达70 ° C 168h以上.

2、极高可靠性，标识.

- 3、任意印字，电脑设定字符图案.
- 4、军标级材料，额定温度达135 ° C.
- 5、有2:1和 3:1收缩倍率灵活选用.
- 6、极高阻燃性，VW-1级.
- 7、热感灵敏，收缩快.

产品用途

功能用途：电线电缆的对接口、线路走向的标识。

应用领域：

- 1、高铁、地铁、动车组、坦克制造业；
- 2、飞机、航天制造业；
- 3、轮船、潜艇制造业；
- 4、一般性制造厂电气线路、中央控制室、车间隐蔽电力电缆、信息线路安装和维修；

防滑花纹热缩管的品质怎么区分 防滑花纹热缩管，是热缩管的扩展性应用，结合了热缩管和把手防滑的特点，对于它的品质，主要从下面几方面来分辨：1，材质，使用的是聚烯烃材质，对于原料有等级的区分；2，模具，模具的好坏决定了成形后的防滑花纹热缩管的美观度和舒适度；3，工艺，工艺的优化和把控可以减少和防滑花纹热缩管在加热使用中的不良

puzhong防滑花纹热收缩套管是由辐照改性的聚烯烃材料制成，其功能是防滑性装饰，广泛应用于球拍、钓具、棒球棒、体育器材、健身器材、日常用品、各类工具、厨房用具等手柄上，用于增加摩擦防滑和防电保护。

性能特点

的外表设计和环保的PE材料可以使用更长久耐磨损.

的花纹外表设计可以更好地吸收汗液

2:1的收缩比例可以收缩在不同规则形状的物体上

DIN5510-2低烟无卤环保阻燃热缩标识管-广州容信由广州容信塑胶制品有限公司提供。广州容信塑胶制品有限公司为客户提供“高温套管,热缩套管,高温保护套管,防火套管”等业务，公司拥有“广州普众”等品牌，专注于绝缘材料等行业。，在广东省广州市新塘镇永和新新七路299号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王明。

