

芜湖创佳工贸厂家 SPC地板多少钱 徐州SPC地板

产品名称	芜湖创佳工贸厂家 SPC地板多少钱 徐州SPC地板
公司名称	芜湖创佳工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖创佳工贸有限公司

SPC地板冬季安装地板时要注意的问题：

1、冬季装修SPC地板要防止干裂

冬季装修施工过程中，SPC地板从室外运到室内后，需要放置24小时以上。只有在适应室内温度后才能铺设，以避免施工后出现空鼓和脱落。此外，冬季墙壁上的防寒棚主要是由于水分流失不均匀造成的，在墙壁上粘贴牛皮纸或豆包布可以起到一定的预防作用。

2、冬季装修要控制温度

由于冬季气温相对较低，抹灰、刮腻子、贴瓷砖等施工容易冻结工作面，从而导致空鼓等问题。如果装修房间已经加热，温度有利于施工，但也应注意工作面失水过快造成的天气开裂问题。

3、冬季装修留有空隙

我们都知道热胀冷缩的原理，所以在冬季装修时，SPC地板报价，我们需要注意留出适当的空隙。铺设SPC地板时，SPC地板厂家，应在每层地板周围留出约2 mm的伸缩缝，否则会在夏季造成膨胀和悬挂。

SPC石塑板地板，徐州SPC地板，是新式节能型地板，具备零甲醛，除霉，防水，防火安全，防虫，安装操作方便等特性。SPC地板是由挤塑机融合T型模具挤压PVC板材，用三辊或四辊压延机各自把PVC耐磨层、PVC彩膜和PVC板材，一次性加温迎合、压纹的商品，加工工艺简易、迎合靠发热量进行，不用强力胶。

SPC地板规格：

关键有：1210*150，1210*181，203*1219、178*1219、152*1219（单位/mm）

SPC地板的主要成分 PVC环氧树脂粉、石灰粉、塑化剂、增稠剂、碳黑，主要成分是聚乙烯和石灰粉。SPC地板的构造塑料地板由底到面先后由PVC板材彩膜装饰纸与耐磨层，UV淋镀层组成。

SPC地板缩水率：1‰（回火解决后），2.5‰（回火解决前），（缩水率检测规范：80℃，6钟头的标准）；

SPC地板相对密度：1.9~2吨/立方；

SPC地板优势：SPC地板物理学指标值平稳靠谱、有机化学指标值符合国家、国家行业标准；

SPC地板缺陷

SPC地板密度大、净重重、物流成本高

为什么石塑地板能够铺设在地暖房呢？

1、石塑地板防潮耐热性好

石塑地板离不开黏合剂，黏合剂需符合环保、胶合强度好、耐高温高湿这三大指标。对于地暖地板来讲，尤其要经过耐高温、耐低温等实验，如果采用普通的黏合剂，环保指标、耐潮性、耐老化性、膨胀率等均不能达标，但是石塑地板却能够解决这些问题，保证家居生活健康。

2、石塑地板环保健康

石塑地板是一种、高科技研究开发出来的新型地面装饰材料，采用天然的大理石粉构成高密度、高纤维网状结构的坚实基层，SPC地板多少钱，表面覆以超很强耐磨的高分子PVC耐磨层，环保度达到了E0级，是非常适合家居安装的一种地板。

芜湖创佳工贸厂家(图)-SPC地板多少钱-徐州SPC地板由芜湖创佳工贸有限公司提供。芜湖创佳工贸有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！