

智能数字显示仪生产厂家 智能数字显示仪 北京厚礼博精密仪器

产品名称	智能数字显示仪生产厂家 智能数字显示仪 北京厚礼博精密仪器
公司名称	厚礼博精密仪器(北京)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市顺义区后沙峪镇西兴路3号院1号楼
联系电话	18911647677 18911647677

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：厚礼博精密仪器(北京)有限公司

显示仪的主要技术指标

基本误差：0.5%FS或 0.2%FS ± 1个字

报警输出：二限报警或四限报警，报警灵敏度可设置，智能数字显示仪生产厂家，继电器输出触点容量AC220V/3A或AC220V/1A。

变送输出：4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V 精度：±0.3%FS

通讯输出：接口方式--隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem

波特率--300~9600bps内部自由设定

馈电输出：DC24V/30mA

电源：开关电源 85~265VAC 功耗4W以下

想要了解更多显示仪的相关内容，智能数字显示仪哪家好，请及时关注厚礼博网站。

显示仪

提供真空规的电源

测量范围： 5×10^{-4} 至 1×10^3 毫巴，到小数点后两位

单位可选择：mbar，智能数字显示仪厂家，Torr或Pascal

真空计的0至10伏输出讯号可用于PLC或图形记录仪

自动化真空规管连接和灯丝检测

前级真空压强测量

灯泡生产线的压强测量

在中真空和粗真空范围的一般性真空测量与控制

以上内容由厚礼博公司为您提供，智能数字显示仪，希望对同行业的朋友有所帮助。

显示仪的调整方法

压力变送器

检查零点时，要先把压力卸除，使变送器处于没有受压的状态。对于导压管较长，变送器安装位置低于取样点的蒸汽或液体压力的测量，即使压力卸除了，在导压管内仍会有冷凝水或液体存在，由于液柱静压力的影响，压力变送器的输出电流将大于零点电流，这是需要注意的，可采取排污来解决。还有就是落实，原来是否采取过正迁移措施来抵消静压力的影响，以免出现错误判断，而把正常零点调乱了。

想要了解更多显示仪的相关内容，请及时关注厚礼博网站。

智能数字显示仪生产厂家-智能数字显示仪-北京厚礼博精密仪器由厚礼博精密仪器(北京)有限公司提供。厚礼博精密仪器(北京)有限公司实力不俗，信誉可靠，在北京朝阳区的流量仪表等行业积累了大批忠诚的客户。厚礼博带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！