

临漳平房 平房建造 宗楼建筑

| | |
|------|----------------|
| 产品名称 | 临漳平房 平房建造 宗楼建筑 |
| 公司名称 | 邯郸市丛台区宗楼建筑有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 邯郸市丛台区黄梁梦镇冯村村北 |
| 联系电话 | 13930028006 |

产品详情

沉降缝

当房屋相邻部分的高度、荷载和结构形式差别很大而地基又较弱时，房屋有可能产生不均匀沉降，致使某些薄弱部位开裂。沉降缝的作用是防止建筑物的不均匀下沉，一般从基础底部断开（这也是伸缩缝与沉降缝的主要不同之处），并贯穿建筑物全高。沉降缝的两侧应各有基础和砖墙。

变形缝包括伸缩缝、沉降缝和防震缝，它的作用是保证房屋在温度变化、基础不均匀沉降时能有一些自由伸缩，平房造价，以防止墙体开裂、结构破坏。

细部构造

设置圈梁

圈梁是沿外墙四周及部分内横墙设置的连续闭合的梁。圈梁配合楼板的作用可增强楼层平面的空间刚度和整体性，减少由于地基不均匀沉降而引起的墙体开裂，临漳平房，并与构造柱一起形成骨架，提高抗震能力。构造柱必须与圈梁及墙体紧密连结，对整个建筑物形成空间骨架。从而增强建筑物的刚度，提高墙体的应变能力，使墙体由脆性变为延性较好的结构，做到裂而不倒。施工时必须先砌墙，随着墙体的上升而逐段现浇钢筋混凝土柱身。

要大开间、小进深。窄面宽、大进深是许多开发商节约土地资源、增加利润的重要手段，但这样的住宅难免会以牺牲一些房间的采光为代价。其实，平房建造，在现代建筑技术设计下，无论是板楼还是塔楼，平房施工，都可以做到通风透气，但南北朝向的板楼能达到很好的节能效果。如果你选择板楼，一定

要选择大开间小进深的住宅，这样的房子采光好，不会有"黑房"，而且能大限度地做到通风透气。

临漳平房-平房建造-

宗楼建筑(诚信商家)由邯郸市丛台区宗楼建筑有限公司提供。邯郸市丛台区宗楼建筑有限公司是河北邯郸,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在宗楼建筑领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创宗楼建筑更加美好的未来。