

昆明浮动盘管换热器型号 旭辉换热设备公司

产品名称	昆明浮动盘管换热器型号 旭辉换热设备公司
公司名称	山东旭辉换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区工业南路59号
联系电话	13065061282

产品详情

换热器的选用应根据工程使用情况，一、二次热媒参数及水质、腐蚀、结构、堵塞等诸多因素确定类型。

- 1、固定管板的管壳式换热器多应用与汽水换热，适用于温差小、压力不高及结构内结构不严重的场合。
- 2、U型管壳式换热器多应用于汽水换热，适用于温差较大、管内流体比较干净的场合。
- 3、汽动换热器加热快、体积小、安装简便，适用于加热温差大、空间狭小的场合。
- 4、螺旋板式换热器造价低、体积小，但易蹿水，适用于供暖换热。
- 5、不锈钢板式换热器热、拆装方便，但造价较高、易堵塞，多用于水水空调等系统换热。
- 6、波纹管换热器承受压力高、不易堵塞、耐腐蚀、换热，适用于区域供暖。
- 7、浮动盘管换热器，换热，能自动去除附着在管外的脆性水垢，适用于水质较差的供暖换热。

山东旭辉换热设备有限公司

浮动盘管换热器

结构特点编辑

- 3.设备初运行必须严格按照操作规范操作，缓慢开启蒸汽进口阀门，压力冲击过大或温度突变都易造成设备损坏。
- 4.设备进出口管道高位应设自动排气阀，将设备内不凝气体全部排除，否则会严重影响换热器换热效率，并可能会损坏设备。
- 5.运行介质高温或是危险介质，应对设备做防喷射保护，导流式浮动盘管换热器型号，避免因介质泄漏造成人员伤害。

浮动盘管换热器具有结构简单新颖，维修检修方便，性能等特点，拥有自己的发明技术，昆明浮动盘管换热器型号，安装和设备占用空间更为合理，越来越多的应用于商业、学校、娱乐场所等建筑。

水平浮动盘管换热器在使用过程中，能够通过盘管的震动和自由伸缩使得水垢自动脱离，减少了除垢等后续保养，延长了换热器使用寿命。

水平浮动盘管换热器作为新型换热设备，选用传热性能优良的紫铜管制成，储存式浮动盘管换热器型号，在加热过程中传热管内蒸汽离心力使得管束产生高频浮动，促使被加热介质产生，产生高传热能力。如有用户有特殊需要，还可以进行自动控温，产品的所有部件都采用活接工艺，方便拆卸。

水平浮动盘管换热器的结构为：圆柱结构，上封头有安全阀、出水口、温包座，下封头上有进水口、进汽口、冷凝口、排污口，筒体上设有管、壳压力表。

昆明浮动盘管换热器型号-旭辉换热设备公司由山东旭辉换热设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东旭辉换热设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为循环水处理设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事浮动盘管换热器厂家，山东浮动盘管换热器价格，浮动盘管换热机组的厂家，欢迎来电咨询。