

山西 PS聚硫建筑密封膏 注意AB组聚氨酯密封胶用多少配多少

产品名称	山西 PS聚硫建筑密封膏 注意AB组聚氨酯密封胶用多少配多少
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	9.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

山西 PS聚硫建筑密封膏 注意AB组聚氨酯密封胶用多少配多少

AB组聚氨酯密封胶涂刷说明：

AB组聚氨酯密封胶按客户要求,向接缝内填充背衬材料,一般设计上都要求填充聚乙烯泡沫板,这种接缝板材我们厂就生产,专门和AB组聚氨酯密封胶配套使用。涂刷底涂液：设计要求使用底涂液的工程,或长期浸水部位的密封,要将底涂液涂刷在被粘表面上,干燥成膜（底涂料另配）。

AB组聚氨酯密封胶施工前的准备：

AB组聚氨酯密封胶根据施工进度总进度计划的要求和规定的施工期限以及与其它工序相互协调配合的关系, AB组聚氨酯密封胶确定本工序的施工方法和所需施工人员的数量, 编制本工序施工进度计划。

AB组聚氨酯密封胶出厂配制：

AB组聚氨酯密封胶在出厂时, 我公司都已按质量比例配比好了, 并且在箱里用塑料筒分开了, 用户无须操心质量比例配比, AB组聚氨酯密封胶使用时, 只需打开包装将A组份和B组份放到一起搅拌均匀后, 就可以使用了。

搅拌时间不少于9分钟, 用手提电钻搅拌不少于6分钟, 以采用机械搅拌方法为宜, 搅拌时间宜长不宜短, 以免因搅拌不均匀造成局部固化不完全而达不到防水密封效果。

不论机混或是手工混合, 都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入, 配制好的双组份AB组聚氨酯密封胶应在2小时内用完, 否则慢慢增稠造成施工困难和降低性能, 因此, 应注意AB组聚氨酯密封胶用

多少配多少，否则因配多了用不完而造成浪费。

衡水腾达公司内部有一套完整而科学的工作流程，从用户下订单到发货的过程，可以自很短的时间内完成，而且不易出差错。请您放心选购，如需了解更多可以来电进行详细咨询。