

# 思普瑞特SP-POS88III餐饮打印机

产品名称	思普瑞特SP-POS88III餐饮打印机
公司名称	北京博强世纪科技有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:思普瑞特 型号:SP-POS88IV 最高分辨率:180 ( dpi )
公司地址	北京市海淀区海淀大街3号鼎好天地电子市场A座A4922
联系电话	15910740993

## 产品详情

品牌	思普瑞特	型号	SP-POS88IV
最高分辨率	180 ( dpi )	打印尺寸	75MM
颜色等级	1 ( 级 )	接口	并口
支持存储卡	miniSD卡	外形尺寸	79.5 ± 0.5毫米 ( mm )

描述： sp-pos88iii行式票据打印机

### 产品特点：

sp-pos88iii行式pos打印机具有打印速度快、噪声低、打印质量高、无需色带、体积小，简易上纸等特点,广泛适用于商业收款机、pc - pos、银行pos及各类收条的打印

### 性能规格：

打印方式	热敏打印
------	------

打印性能	打印密度	8点/毫米,576点/行	
	有效打印宽度	72毫米	
	打印速度	150毫米 / 秒	
字符/图形/条码	字符	ank字符集 : 12 × 24点;1.50 (宽) × 3.00 (高)毫米 ; 汉字库:24 × 24点;3.00 (宽) × 3.00 (高)毫米 ;	
	图形	支持不同密度点图及下装图形打印	
	条码	支持upc-a、 upc-e、 ean-13、 ean-8、 code39、 itf25、 codabar、 code93	
检测方式	缺纸报警	支持	
	过热保护	支持	
	黑标检测	支持	
	上盖未盖紧检测	支持	
	切刀位置错误检测	支持	
接口参数	串行接口	串口(db25孔型):pos88iii-as(半切)  pos88iii-bs(全切)	
	并行接口	36芯标准打印并口:pos88iii-ap1(半切)  pos88iii-bp1(全切)  并口(db25针型):pos88iii-ap2(半切)  pos88iii-bp2(全切)	
	usb接口	可选	
	以太网接口	可选	
	钱箱控制	dc24v , 1a , 6线rj-11插座	
	电源参数	直流电源	
	可靠性	打印机头寿命	100km
		切刀	500,000次
打印纸	纸张类型	普通热敏纸	
	打印纸宽	79.5 ± 0.5毫米	
	纸张厚度	0.06 ~ 0.08毫米	
	纸卷直径	80毫米 (外径) / 13毫米 (内径)	
	装纸方式	简易装纸	
	切纸方式	自动切刀,全切/半切可选	
物理特性	工作温度/湿度	5 ~ 50 /10 ~ 80% (相对湿度)	
	储藏温度/湿度	-20 ~ 60 /10 ~ 90% (相对湿度)	
	外观尺寸(毫米)	192 × 150 × 150(l × w × h)	