

# POS票据打印机 思普瑞特

产品名称	POS票据打印机 思普瑞特
公司名称	北京博强世纪科技有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:思普瑞特 型号:SP-POS76II针式打印机
公司地址	北京市海淀区海淀大街3号鼎好天地电子市场A座A4922
联系电话	15910740993

## 产品详情

品牌	思普瑞特	型号	SP-POS76II针式打印机
最高分辨率	42cpl-210 (全点) /420 (半点) (dpi)	打印介质	普通纸
颜色等级	1 (级)	接口	并口
支持存储卡	其他	外形尺寸	248 × 160 × 142 (L × W × H) (mm)

描述： sp-pos76ii针式票据打印机

产品特点：

sp-pos76ii pos打印机具有打印速度快、可靠性好、打印质量高、自动上纸等特点,广泛适用于商业收款机、税控机、银行pos及各类收条的打印.

性能规格：

	打印方式	九针列式双向打印
--	------	----------

打印性能	打印密度	42cpl-210 (全点) / 420 (半点) 40cpl-200 (全点) / 400 (半点)
	有效打印宽度	42cpl-42(7 × 7) / 35(5 × 7) 40cpl-40(7 × 7) / 35(5 × 7)
	打印速度	76mm纸宽：4.4行/秒；57毫米纸宽：5.6行/秒
	字符	ibm字符集，7 × 7点 / 5 × 7点 国标汉字一、二级字库，15 × 16点 字符说明： 5 × 7点 (w × h) : 全点打印，水平方向占6个全点 7 × 7点 (w × h) : 半点打印，水平方向占10个半点 其中,一个全点大小为：0.318毫米(w) × 0.353毫米(h)
检测方式	图形	支持不同密度点图及下装图形打印
	缺纸报警	支持(其中纸将尽检测开关可选)
	过热保护	支持
接口参数	黑标检测	支持
	串行接口	db-25芯插座 (孔型) : pos76 -bs(带切刀) pos76 -ds(无切刀)
	并行接口	db-25芯插座 (针型) : pos76 -bp2(带切刀) pos76 -dp2(无切刀) 36芯标准并口: pos76 -bp1(带切刀) pos76ii-dp1(无切刀)
	usb接口	可选
	以太网接口	可选
	钱箱控制	dc24v, 1a, 6线rj-11插座
电源参数	直流电源	输入dc 24v ± 10%, 2a, a-1009-3p电源插座
可靠性	mcbf	900万行
色带	盒式色带	erc-39紫色或黑色。
打印纸	纸张类型	高质普通白纸或压敏纸卷
	打印纸宽	76 ± 0.5毫米或57.5 ± 0.5毫米
	纸张厚度	0.06 ~ 0.14毫米
	纸卷直径	80毫米 (外径) / 13毫米 (内径)
	装纸方式	非简易装纸, 有自动上纸功能
	切纸方式	pos76ii-d系列手动撕纸, pos76ii-b系列全切/半切
	其它	压敏纸卷 (1原件+1拷贝)
物理特性	工作温度/湿度	0 ~ 50 / 10 ~ 80% (相对湿度)
	储藏温度/湿度	-20 ~ 60 / 10 ~ 90% (相对湿度)
	外观尺寸(毫米)	248 × 160 × 142 (l × w × h)

接口图示：

