

# 青海GIS局放在线监测系统 四维恒通

产品名称	青海GIS局放在线监测系统 四维恒通
公司名称	武汉四维恒通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武大科技园豪迈大厦1栋801、803、805
联系电话	13385280208

## 产品详情

很多情况下被测柜体所处的环境会充斥着各种复杂的超声波干扰，比如闪烁的日光灯、超声波驱鼠器、运行中的风机等，因此在测试柜体前需要测量环境值，以判断环境的干扰水平，当超声波环境值过大（比如超过10dBuV左右）时需要排除一切产生干扰源，否则过大的干扰信号会掩盖真实信号而影读数，建议在超声波干扰较大而且无法有效消除时使用TEV方式测量柜体值。

如果选择内置超声波传感器测量开关柜局放，在开机后您几乎不需要做其他操作或设置，因为SWJF-5开机后默认选择的是内置超声波传感器，屏幕左上方会显示当前连接的是哪种传感器，此状态为超声波测量模式：

超声波测量模式下，测量数据为dBuV，因为dBuV是以1uV为基准的对数函数值，因此，超声波模式下测量的数据可正可负，根据SWJF-5的超声波放大器处理能力，可以做到-6dBuV到68dBuV的测试范围，负值越大说明超声波信号越小、越趋近于0uV，而并非负数！通常无干扰的环境中测量到的数据为-6dBuV到0dBuV之间。

SWJF-5的设置非常简洁，在主测试界面点击“ ”图标进入设置界面，以下分别讲述各功能的设置。

自动关机 SWJF-5可按照此设置中的时间自动关闭，GIS局放在线监测系统，以延长续航时间，在电池充满电的情况下可以正常使用8小时，点击“ ”或“ ”可以减少或延长关机时间。

屏幕亮度 可以调节此数值改变显示屏的亮度，一般在阳光强烈的情况下可以增加此数值，而在光线暗的环境下可以降低此数值，亮度越低续航时间越长。

日期、时间

轻触时间即可进入编辑，选中的被编辑项会在“ ” “ ”之间显示，表示当前可调节了。

青海GIS局放在线监测系统-四维恒通(推荐商家)由武汉四维恒通科技有限公司提供。“局部放电测试仪,核相器,雷击计数器测试仪,避雷器测试仪”选择武汉四维恒通科技有限公司,公司位于:武汉东湖新技术开发区高新二路22号中国光谷云计算海外孵化中心2号研发办公楼2908,多年来,四维恒通坚持为客户提供好的服务,联系人:袁总。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。四维恒通期待成为您的长期合作伙伴!