

# 密集绝缘母线槽 信阳母线槽 黄骅万鑫机电公司

产品名称	密集绝缘母线槽 信阳母线槽 黄骅万鑫机电公司
公司名称	黄骅市万鑫机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	黄骅市205国道西侧开发4号楼
联系电话	13833777772

## 产品详情

1. 母线槽散热性能好.电缆的绝缘材料（芯线绝缘和外皮绝缘）既是绝缘材料，又是隔热材料，信阳母线槽，因此电力电缆在桥架内敷设时，多允许敷设2层，其原因是考虑散热。母线槽利用空气传导散热，并通过紧密接触的钢制外壳，密集绝缘母线槽，把热量散发出去，因此它的散热性能和电缆相比，电缆散热性能可见一斑了。2. 母线槽几乎不必维护，日常维护通常是测量外壳和穿芯螺栓的温升、进线箱的接头温升等，穿芯螺栓若采用4.8级，则需要定期紧固，若采用8.8级的高强螺栓则不必定期紧固。而电缆因其材料易于磨损、易老化、寿命较短等因素限制，需要定期进行检查和维护，甚至更换。

FKC系列空气绝缘封闭型母线槽适用于交流三相四线制、三相五线制、频率50-60Hz，额定电压至660V，额定工作电流250-5000A的供配电系统，承担配电任务，用于低压配电屏与大、中型负载的连接，母线槽配件，主要用于现代化的车间、厂房和高层建筑。

万鑫机电设备有限公司从事于母线槽的生产与销售，铝合金母线槽，如有需要请按图片上的联系方式联系我们。

母线槽过载能力强.取决于它用的绝缘材料工作温度高，母线槽用的绝缘材料过支采用工作温度为105的材料，现已开发出工作温度为140 以上的辐射交联阻燃缠绕带（PER）和辐射交联聚烯烃热收缩管。而电缆所用的绝缘材料常期工作温度一般为95 和105 ，因此母线槽的过载能力远远大于电缆。

本公司生产生产母线槽产品，欢迎广大客户来电咨询

密集绝缘母线槽-信阳母线槽-黄骅万鑫机电公司(查看)由黄骅市万鑫机电设备有限公司提供。黄骅市万鑫机电设备有限公司位于黄骅市205国道西侧开发4号楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前万鑫机电在配电装置中享有良好的声誉。万鑫机电取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。万鑫机电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事河北GGJ低压补偿柜，北京低压无功补偿柜，天津低压无功功率补偿柜的厂家，欢迎来电咨询。

