

# 净水PE管件直销 PE管件 润成PE管件生产厂家

产品名称	净水PE管件直销 PE管件 润成PE管件生产厂家
公司名称	云南润成节水灌溉有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市呈贡区斗南小梅子村
联系电话	13033338735 13033338735

## 产品详情

管道的连接:

电热熔接性:采用电热熔焊机将直管与直管、直管与管件连接起来。一般多用于160mm以下管。

热熔对接连接:采用的对接焊机管道连接起来,净水PE管件直销,一般多用于160mm以上管。

钢塑连接:可采用法兰、螺纹丝扣等方法连接。

为方便施工和保证施工质量、还应准备相应的工具。

如:旋转切刀一切割管材;旋转--刮除管子表面的氧化皮;爬壁--刮除大口径管子表面的化皮;断气工具--实现断气现场操作。

### 热熔对接

使用该方法连接时,采用热熔对接焊机,农田PE管件零售,主要操作步骤如下

对接焊机调试完成后,把待接管材置于焊机夹具上并夹紧;

清洁管材待接端并用刨刀铣削连接端面校直两对接件,使其错位量不大于管材壁厚的10%:

待加热板温度达到设定要求温度后,放入加热板加热:

加热完毕后,取出加热板,迅速启动油泵压力接合两管材加热面,PE管件,并升压至熔接压力保压冷

却:

冷却到规定时间后，农田PE管件价格，打开夹具并从机架上移开管材，观察卷边判定连接质量，连接完成。

船舶用碳钢无缝钢管(GB5213-85)是制造船舶I级耐压管系、II级耐压管系、锅炉及过热器用的碳素钢无缝钢管。碳素钢无缝钢管管壁工作温度不超过450℃，合金钢无缝钢管管壁工作温度超过450℃。

汽车半轴套管用无缝钢管(GB3088-82)是制造汽车半轴套管及驱动桥桥壳轴管用的碳素结构钢和合金结构钢热轧无缝钢管。

柴油机用高压油管(GB3093-86)是制造柴油机喷射系统高压管用的冷拔无缝钢管。

液压和气动缸筒用精密内径无缝钢管(GB8713-88)是制造液压和气动缸筒用的具有精密内径尺寸的冷拔或冷轧精密无缝钢管。

净水PE管件直销-PE管件-

润成PE管件生产厂家由云南润成节水灌溉有限公司提供。云南润成节水灌溉有限公司是云南昆明,农用品的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在润成节水灌溉领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创润成节水灌溉更加美好的未来。