

SF6高压断路器 丹东电力设备厂

产品名称	SF6高压断路器 丹东电力设备厂
公司名称	丹东电力设备厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:丹东电力设备厂 型号:LW3-12 极数:3P
公司地址	辽宁省丹东市振安区鸭绿江街道办事处武营街
联系电话	0415-4154458 13700155588

产品详情

品牌	丹东电力设备厂	型号	LW3-12
极数	3P	额定频率	50 (Hz)
额定绝缘电压	10k (V)	灭弧方式	六氟化硫断路器
机械寿命	1 (万次)	产品认证	ISO9001

序号	项目	单位	参数		
1	额定电压	kv	12		
2	额定绝缘水平 (当断路器充 sf6气体为0.25mpa20 时)	雷电冲击耐压全波 工频耐压1min 淋雨耐压1min	kv		
			75		
			42		
			30		
3	额定电流	a	400、630、1000		
4	额定短路开断电流	ka	6.3	8	12.5
5	额定短路开断电流下的开断次数	次	30		
6	额定操作顺序	i型	分 - 180s - 合分 - 180s - 合分		
		ii型	分 - 0.3s - 合分 - 180s - 合分		
7	额定关合电流 (峰值)	ka	16	20	31.5
8	额定动稳定电流 (峰值)	ka	16	20	31.5
9	额定热稳定电流	ka	6.3	8	12.5
10	额定短路持续时间	s	4		
11	固有合闸时间	s	0.06		
12	固有分闸时间	i型	s		
		ii型	0.04		
13	ii型操作电源电压	v	ac220、dc220		
14	过流脱扣器额定电流	a	5		
15	sf6气体额定工作压力 (20 时表压)	mpa	0.35		
16	sf6气体最低工作压力 (20 时表压)	mpa	0.25		
17	年漏气率	%/年	1		
18	机械寿命	次	10000		

