

# 威尔夫机械高产量 c4钢阀门公司 广西c4钢阀门

产品名称	威尔夫机械高产量 c4钢阀门公司 广西c4钢阀门
公司名称	湖北威尔夫机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区深圳工业园深圳大道恒宝科创园24号楼
联系电话	13972234946 13972234946

## 产品详情

### C4钢泵密封冲洗水的说明

- (1) 冲洗水须不间断，且无固体杂质，不结垢，泵开机前通冲洗水，停机后5分钟方可关闭冲洗水
- (2) 如不通冲洗水，密封易产生干摩擦，降低密封的使用寿命；尤其在开车时或者运转不稳定时更容易产生干摩擦，造成摩擦副损坏。停机后如不通冲洗水，c4钢阀门生产厂家，浆液中固体颗粒附着会使得摩擦副粘结，再次启动时就会有介质泄漏的情况。
- (3) 冲洗水压力过大，或者流量过大会造成冲洗水从轴位泄漏，不影响机封正常使用。
- (4) 可以参照下面的冲洗水流量压力选型表格。

### C4钢材料厂家浅谈C4钢泵的相关知识

IHE型耐腐蚀化工泵是IH型的改进型，为单级单吸悬臂式离心泵。其标记、性能和尺寸符合GB5662—85《轴向吸入离心泵(16bar)标记、性能和尺寸》等同采用ISO2858—1975标准。制造技术条件采用GB5656—85《单级单吸化工离心泵技术条件》(等效于ISO / DIS5199)。

该系列泵输送介质温度为-20 ~ +150 ，广泛用于化工、化肥、冶金、石化、电力、造纸、食品、制药、合成纤维等工业部门输送不含固体颗粒的腐蚀性或不允许有污染的介质。

可选用ICr18Ni9Ti、C4、304、304L、316、316L、Mo2Ti、904L(UB-6)、20#合金、CD4MCu等材料。

c4钢材料设备厂家浅谈C4钢泵的按装顺序：

- a、将机组放在埋有地脚螺栓的基础上，用水平仪校正机组，拧紧地脚螺母。
- b、江苏c4钢阀门，用混凝土灌注底坐和地脚螺栓孔，待混凝土干固后，重新检查泵轴水平度，
- c、接好进，出液管路，再次核对联轴器同轴度，测量联轴器外圆上、下、左、右的差异不得超过0.1 mm，两联轴器端面间隔转动一周内不得超过0.3mm，
- d、接上并开通冷却水。
- e、通过水泵上端灌液孔将泵内液体灌满。
- f、点动电动机，确保电动机转向和泵规定的转向一致。

威尔夫机械高产量(图)-c4钢阀门公司-广西c4钢阀门由湖北威尔夫机械有限公司提供。湖北威尔夫机械有限公司位于襄阳市佳海工业城F1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前威尔夫机械在化工管道及配件中享有良好的声誉。威尔夫机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。威尔夫机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。