

环氧地坪工程 山东环氧地坪 事通地坪

产品名称	环氧地坪工程 山东环氧地坪 事通地坪
公司名称	天津事通地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区杨村泉州北路18号B座220-35（集中办公区）
联系电话	18322521678

产品详情

抛光混凝土地坪施工工艺

抛光混凝土地坪施工工艺

抛光混凝土工艺前期包括研磨（粗磨）、修补、固化、抛光（精磨）4个步骤，还需根据实际情况调整使用的工具和步骤，以达到终的设计效果。

和密封固化地坪一样，步需要研磨（粗磨），使用研磨机进行混凝土基层打磨，清除地坪上的细微麻点、瑕疵、着色剂或其他薄涂层。

根据不同的混凝土地坪状况，环氧地坪，研磨工序通常可分3~4个步骤进行

2) 混凝土表面施工固化剂，通过化学反应硬化混凝土面层，使混凝土表层面层达到致密、无尘、硬化的效果。

3) 抛光（精磨）

环氧地坪漆对混凝土有什么要求

环氧地坪漆对混凝土有什么要求

- 1、混凝土基面平整密实，强度条件不低于C20;强度太差，会降低环氧地坪涂层的耐压、抗冲功能及耐久性。
- 2、地面平整度通常在2M界线内，落差不大于2mm;如落差较大，则地坪砂浆层需加厚以减削落差。
- 3、如需涂装的地面处于底层，地下水位较高，则混凝土底层应作好防水办理，防止地下水蒸发顶起环氧地坪涂层而导致起泡、起壳征象。
- 4、混凝土干燥起码三周以上，含水率不高于6%;且在养护过程中防止淋雨及积水在地面等，不然易导致片面混凝土水分含量超标。
- 5、楼板上、环氧地坪漆施工钢筋混凝土梁及分次浇铸的混凝土上的细石，混凝土找平层强度不应低于C20，环氧地坪厂家，厚度不低于30mm。
- 6、防起壳，混凝土层以及泥浆找平层需一同浇注;假如先捣混凝土层，则条件泥浆层的厚度不低于4cm，环氧地坪公司，叉车道则条件更厚一些;不起砂，硬度好，没有水泥粉化征象。

选用能够使得空间愈加漂亮，因为环氧地坪具有多种颜色，能够根据空间的需求，选取环氧地坪资料的颜色，而空间颜色多样性，能够改善空间的美观性，例如地下停车场选用多种颜色的环氧地坪，那么就能够使得地下停车场愈加的大气以及上档次。

选用环氧地坪也能够提高地上各种长处，例如在工厂车间选用环氧地坪，环氧地坪工程，能够使得地上愈加赋有耐磨亮光长处，这不仅能够方便打理卫生，而且还具有防尘的效果，以避免机械设备进入尘埃，因而提高地上洁净度，也是选用环氧地坪资料装饰地上的原因。

环氧地坪工程-山东环氧地坪-事通地坪(查看)由天津事通地坪工程有限公司提供。“环氧地坪漆,环氧自流平,固化地坪”选择天津事通地坪工程有限公司，公司位于：天津市武清区杨村泉州北路18号B座220-35（集中办公区），多年来，事通地坪坚持为客户提供好的服务，联系人：董经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。事通地坪期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事环氧地坪施工，天津环氧地坪，环氧地坪施工厂家的厂家，欢迎来电咨询。

