

# 地埋式一体化预制泵站厂 上海硕威泵业有限公司

产品名称	地埋式一体化预制泵站厂 上海硕威泵业有限公司
公司名称	上海硕威泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山工业区通业路211号
联系电话	15921388472

## 产品详情

上海硕威泵业有限公司（简称SOG）OG主导产品有一体化泵站、一体化智慧泵房、智能供水设备、隔油设备、污水提升设备及污水处理设备、上位机监控系统及各类泵组系统和控制系统

1. 运行稳定，质量可靠，安全性高。
2. 占地面积小，清渣便捷。
3. 易于周围环境协调
4. 组件配合度高，自控程度高，可实现远程控制、无人值守。
5. 施工简单，施工周期短。
6. 使用寿命长，节能环保，易维护。
7. 预制泵站可有效防止渗出液对土壤及地下水污染

### 适用场合

地保护区等污水收集输送。

?河道污染治理，污水截污，提升排放。

?城镇低洼地带，桥涵积水地段的雨污水排放，城市内涝治理。

?污水、雨水管网长距离输送提升加压。

?别墅和小区雨污水提升排放。

?生活供水，二次加压。

?消防供水，稳压，增压。

?工业水泵地埋安装。

预制泵站在城市运作体系中发挥出巨大的价值，市场也在逐步扩大，已经广泛的应用，地埋式一体化预制泵站厂，它的有效性能加快了污水的处理过程，是一种使用方便，质量可靠，土建工作少，成本较低的新型一体化泵站设备，容积优化是其较显著的特征，有效地促进了整个泵站的应用情况，在加大设备使用的方面，同时提高了环境改变所带来的生活优势，在使用此设备的诸多方面都为增加优化设置而带来了较为先进的规划。

一体化预制泵站的优点：

1.体积小，但有效容积大；

2.预制泵站筒体结构由纤维缠绕玻璃钢制成，确保厚度均匀并达到设计要求，质量稳定优良。

3.传统泵站混凝土为多孔材料，可与土壤中的气体和酸物质发生反应，地埋式一体化预制泵站，易腐蚀、泄漏、开裂；玻璃钢一体化预制泵站有很强的抗腐蚀力和非常好的韧性抗泄露开裂，一体化地埋式泵站预制泵站价格，使用寿命长。

4.现场只需开挖、吊装、连接管线、回填压实、安装控制柜，调试运行即可，整个安装过程只需2-3天即可完成。

5.优化改良底部结构，解决淤泥沉积的问题，从而解决恶臭气体和水体污染的问题。

6.采用螺旋离心泵，通过与粉碎栅栏的结合，无缠绕、无堵塞，提高预制泵站的污水淤泥处理能力。

7.节约成本，随着工期的缩短，材料的优化，成功解决了传统泵站的高昂费用问题。

8.预制泵站装置保护方便，预制泵站为整体装置；泵站内设备入泵、格栅保护时如需进入筒体内，直接由顶部吊进吊出；内部管道体系则在泵站内设有检修渠道和上下爬梯。

一体化预制泵站应用范围：

1.生活小区或农村社区污水的收集与输送

2.城镇污水处理厂污水的收集与输送

3.城区低洼地区雨水的收集与输送

4.市政污水管网的建设与改造

5.老泵站的改造与扩建

6.湖泊的水体循环

广泛应用于市政工程、工业或其他一切不能依靠重力作用直接把废水排放到污水处理系统的建筑。其中，市政排水适用于污水泵站、排水泵站、合流泵站等中途泵站。液体：城市污水，雨水、排水、废水和源水。液体：温度低于40℃，液体PH介于4~10之间。

上海硕威泵业有限公司（简称SOG）OG主导产品有一体化泵站、一体化智慧泵房、智能供水设备、隔油设备、污水提升设备及污水处理设备、上位机监控系统及各类泵组系统和控制系统

将“过滤”和“反冲洗”同时引入污水排放设备，“过滤”是将杂质和固体颗粒挡在集(污)水箱和提升泵之前，从而避免“堵塞”的发生。污水提升设备的压力外排水反方向通过过滤器，又起到“反冲洗”过滤器的作用，使过滤器内表面的杂物和固体颗粒脱落下来，随压力水流带出箱外，排入室外排水检查井。污水泵提升一次污水，就对过滤器内的杂质和固体颗粒及沉淀物反冲洗和带走一次，使杂质和固体颗粒不会堆积在过滤器表面和沉淀、漂浮在集(污)水箱内。

相比传统的污水提升器，这款污水提升设备占地小，成本低廉，不易损坏，故障率低等等优势，更符合人们的高要求、高标准。

地埋式一体化预制泵站厂-

上海硕威泵业有限公司由上海硕威泵业有限公司提供。上海硕威泵业有限公司是从事“体化预制泵站,污水处理设备等等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。