

扬州勾缝剂 地板勾缝剂 明心亮点建筑装饰设计

产品名称	扬州勾缝剂 地板勾缝剂 明心亮点建筑装饰设计
公司名称	南京明心亮点建筑装饰设计有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区麒麟街道袁家边500号
联系电话	15051830933

产品详情

1.水泥砂浆抹灰的基本工艺。找规矩，对墙体四角进行规方 横线找平，地板勾缝剂，竖线吊直 制作标准灰饼、冲筋 阴阳角找方 内墙抹灰 底层低于冲筋 中层垫平冲筋 面层装修2.水泥砂浆抹灰施工要点 抹灰前必须制作好标准灰饼。3.冲筋也是保证抹灰质量的重要环节，是大面积抹灰时重要的控制标志。4.阴阳角找方也是直接关系到后续装修工程质量的重要工序。合比严格地说，与使用的砂粒径、含水率、水泥的实际强度及施工水平有很大的关系。假定：水泥32.5级（实际强度37.5），扬州勾缝剂，使用的是中砂，勾缝剂使用，砂子的含水率是1.5%，施工水平：一般，配制强度8.71MPa.每立方米M7.5水泥砂浆的配合比是（重量比）：水泥：砂=1 5.51材料用量：水泥：267Kg 中砂：1472kg至于水，大致在40kg左右，这要根据现场的实际情况调整。

耐腐蚀砂浆配方

KFA防水砂浆已经有一定的耐腐蚀作用，一般的腐蚀是没有问题的。

如果需要加强耐腐蚀方面的作用，可增加KFA的掺量即可。

以上配方的坍度大约在6cm~8cm，比普通的砂浆会稍干一点，勾缝剂，但不影响工作性能，砂浆呈“脂状”，作为喷浆会比较好，效果很佳。如需人工抹灰，可适当加入萘系或是羧系减水剂，以适合工人操作。掺量大约为水泥量的0.5%左右，但可任意增加用水量。砂是采用级配的石英砂或是水洗砂。

粉刷石膏

按用途分为面层粉刷石膏（F）、底层粉刷石膏（B）和保温层粉刷石膏（T）。其中：面层粉刷石膏（F）通常不含集料，用于粉刷石膏或其它基底上的外一层抹灰材料；底层粉刷石膏通常含有集料，用于基底找平；保温层粉刷石膏具有较好的热绝缘性，通常含有轻集料，并且硬化体体积密度不大于500kg/m，

用于。（GB/T 28627-2012抹灰石膏）

扬州勾缝剂-地板勾缝剂-明心亮点建筑装饰设计(推荐商家)由南京明心亮点建筑装饰设计有限公司提供。南京明心亮点建筑装饰设计有限公司是江苏南京,水泥及制品的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在明心亮点建筑装饰设计领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创明心亮点建筑装饰设计更加美好的未来。