

养牛风机牛舍风机风扇设备

产品名称	养牛风机牛舍风机风扇设备
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	560.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

产品特点：

外框采用数控设备自动加工工艺制作，先进的CAD设计，加厚镀锌层，抗腐蚀性强，坚固耐用。扇叶均经过先进的电脑动平衡测试仪校正，使风机运行平稳、降低噪音、增强稳定型、延长使用寿命。风量_大、不变形、不断裂、不挂灰、重量轻，易安装；合理的设计思路与制作工艺，造型更完美，使用更方便；配置节能电机，国标、通过3C认证，防护等级：IP54，绝缘等级：F级；重量轻、电流低、力矩大；六道严格的质量检测程序：噪音检测、振动检测、转动同心性能检测、风叶转速检测、风量检测、整机效率检测。

牛舍风机厂家介绍牛舍风机主要用于负压通风降温工程，既能保持通风，又能保持冷却，但如何正确安装？

- 1.安装在建筑物中部，以减小风管的送风阻力，缩短安装管道的长度；如有可能，牛舍风机应尽量安装在冷却环境的主风向；
- 2.安装时注意做好室内外管道的密封防水，不让雨水渗漏。
- 3.在牛舍风机的安装位置，机架结构应能承受整个负压风机本体、出口送风管和维护人员的重量。养牛风机牛舍风机风扇设备
- 4.牛舍风机可安装在室外的地板、墙壁和屋顶上，但安装环境需要保持空气流通、新鲜，不能安装在有异味或恶臭气体的排气口。
- 5.如果安装在室内。送风管需要与牛舍风机的型号相匹配，并根据实际安装环境和出风口数量设计适合的送风管。

1.通过牛舍风机强制负压拉风，快速将厂房内高温、闷热、异味气体完全排出室外，室外新鲜空气快速注入厂房内，大大改善了厂房内的空气质量、工作环境。一台风机1小时可将700m³（约100m²厂房）室内与室外空气交换44500m³/

700m³=63.5次，使室内的每个位置都达到有一台风扇直吹的效果。养牛风机牛舍风机风扇设备

2.传统的方法只起到让空气内循环的效果，室内外空气交换达不到1小时10次。3.倍利负压风扇采用CAD/CAM优化设计制造是意大利技术专家40余年研发的完美结晶。其中百叶窗自动启闭系统获得欧洲专利，并且在风扇上使用免润滑轴承、全封闭电机极大提高风扇工作效率、保证了风扇运行的安全性、稳定性。

4.风量大、噪音低、耗能小、运行平稳、寿命长

5.百叶窗自动启闭达到防尘、防水、美观大方

6.外框使用特厚镀锌钢板，扇叶采用航天用铝镁合金，采用先进的自动加工工艺，精度极高、抗腐蚀性极强。养牛风机牛舍风机风扇设备