

12厚穿孔纤维水泥压力板 太原和兴建材水泥板厂

产品名称	12厚穿孔纤维水泥压力板 太原和兴建材水泥板厂
公司名称	太原市和兴建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市清徐县东于镇高白村炭黑路2号
联系电话	15934137848 15934137848

产品详情

纤维增强水泥板性能特点:

- 1, 节能环保, 能够符合建筑环保的要求
- 2, 12厚穿孔纤维水泥压力板, 水泥加压板有着A1的防火性能, 防火, 已经通过了GB/T9978-2008防火测试
- 3, 纤维水泥板的装饰性强: 可以涂覆氟碳以及是贴面砖都可以
- 4, 10厚增强纤维水泥压力板, 防水、防潮, 性能稳定, 即便是受到了湿度所产生的变化和影响也是x小的。保温隔热性能, 降低能耗
- 5, 纤维水泥加压板质轻高强, 可以有效的降低了建筑的结构成本

纤维水泥外墙挂板有哪些特色

安装简易性: 纤维水泥外墙挂板安装工艺简单, 仿木纤维水泥压力板, 全干式作业, 可以和各种墙体结合, 牢固可靠, 施工周期短, 省工省时, 大大降低了安装成本。

免维护性: 纤维水泥外墙挂板耐腐蚀性好, 可以抗御各种恶劣气候, 在各种自然因素的影响下都能保持秀的性能。如果沾染灰尘等污物, 只要经过雨水冲刷或者使用水雾喷洗, 西安纤维水泥压力板, 就能

使挂板重新清爽悦目。而且不会刮损，不会脆裂，甚至在如棒球等高速冲击的情况下也不会出现碎裂现象，完全消除对凹痕和刮痕等裂纹和破损的担忧。

下面就广得小编给大家分析一下吧

外墙保温装饰一体板就是将热量隔离在外墙的外侧，使得热量不会进入到屋内，从而使得建筑达到了保温的效果。但是这种装修方式，长期把热量隔离在房屋外部，对于房间机构起了保护作用，有了更为稳定的效果，延长了结构的使用寿命。

但是这种功能就要求外墙保温装饰一体板的质量要非常好，因为要承受住外界带来的一切刺激因素，而且要保证不会受到影响。但是现在的施工都是采用的将保温板放在墙面上，然后粘贴在上面，这样的话就可能会出现一些裂痕裂缝。

所以我们想要更好的发挥出外墙保温装饰一体板的使用效果，就一定要更新我们的安装施工技术，这样才能保证z好z的效果。

12厚穿孔纤维水泥压力板-太原和兴建材水泥板厂由太原市和兴建材有限公司提供。12厚穿孔纤维水泥压力板-太原和兴建材水泥板厂是太原市和兴建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。